

NORMA & STANDAR

**LABORATORIUM/
BENGKEL SMK**

**Kompetensi Keahlian
Produksi dan Siaran
Program Televisi**



**DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2021**

NORMA & STANDAR LABORATORIUM/BENGKEL SMK KOMPETENSI KEAHLIAN PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM TELEVISI

Penanggung Jawab

Dr. Ir. M. Bakrun, M.M. (Direktur Sekolah Menengah Kejuruan)

Ketua Tim

Dr. Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak. (Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana)

Penulis

Dr. K. Ima Ismara, M.Pd., M.Kes.
Prof. Herman Dwi Surjono, M.Sc., M.T., Ph.D.
Prof. Ir. Moh. Khairudin, M.T., Ph.D.
Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP., M.Si.
Drs. Darmono, M.T.
Noor Fitrihana, M.Eng.
Khusni Syauqi, S.Pd., M.Pd.
Eko Prianto, S.Pd.T., M.Eng.
Gustriza Erda
Hernita, ST., M.Sc
Suharto, S.Pd., MM

ISBN:

Editor

Shofiyul Anam Al Mubarak

Desain

Alip Irfandi

Layout

Hendriyanto Zaki

Ilustrasi Gambar

Rismi Syamsiki Atmawuri

Gambar pada sampul merupakan gambar bebas lisensi dari EurovisionGR di commons.wikimedia.org

Cetakan I, 2021

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penulis

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2021

KATA PENGANTAR

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil, wirausaha pemula dan pembelajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi dunia kerja saat ini dan masa depan. Dalam rangka mewujudkan tujuan SMK tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran bermutu.

Disrupsi teknologi di era revolusi industri 4.0 ditandai dengan semakin meluasnya penerapan otomatisasi, *artificial intelligence*, *big data*, *internet of things* (IoT) di industri dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) mengakibatkan perubahan-perubahan besar pada cara belajar, cara berinteraksi dan cara bekerja. SMK dituntut menghasilkan lulusan yang semakin relevan dan adaptif dengan tuntutan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di IDUKA saat ini dan masa depan. Untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung agenda *Making Indonesia 4.0* diperlukan dukungan dan adopsi peralatan yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0 di SMK sehingga lulusan SMK memiliki keterampilan baru yang dibutuhkan pasar kerja ke depan.

Untuk menjamin kualitas proses pembelajaran yang bermutu dan relevan di SMK, maka diperlukan norma dan standar peralatan yang menunjang terwujudnya capaian pembelajaran di setiap kompetensi keahlian. Pengembangan norma dan standar peralatan ini dilandaskan pada kebutuhan kurikulum, klaster uji kompetensi kerangka kualifikasi kerja nasional (KKNI) untuk SMK, kompetensi jabatan pertama lulusan SMK dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja di era industri 4.0.

Dengan adanya norma dan standar ini diharapkan dapat menjadi acuan penyediaan peralatan di SMK baik oleh pemerintah, penyelenggara SMK, IDUKA dan para pemangku kepentingan lainnya. Norma dan standar ini disusun sebagai bagian penjaminan mutu dalam pengembangan dan penyelenggaraan SMK.

Akhirnya tim penyusun memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih kepada Direktorat SMK yang telah memfasilitasi penyusunan buku ini dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga terselesaikannya penyusunan buku Norma dan Standar Peralatan SMK.

Jakarta, November 2020

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan



Dr. Ir. M. Bakrun, M.M.

NIP 196504121990021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUANG LINGKUP	2
C. METODOLOGI.....	2
BAB II RUANG PRAKTIK DAN PERALATAN.....	5
A. RUANG PRAKTIK	5
B. NORMA DAN STANDAR RUANG PRAKTIK.....	6
C. RUANG PRAKTIK SMK PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM TELEVISI...	27
D. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG PRAKTIK OPERASIONAL KAMERA DAN TATA CAHAYA	35
E. DAFTAR PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG PRODUKSI	49
F. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG LOGISTIK.....	56
G. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG INSTRUKTUR DAN PENYIMPANAN (RIS)	61
BAB III PENUTUP	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN DAN REKOMENDASI.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil kompetensi lulusan produksi dan siaran televisi.....	3
Gambar 2.	Metode <i>design thinking non linear</i>	4
Gambar 3.	Ilustrasi perlindungan diri pada saat terjadi gempa.....	15
Gambar 4.	Ilustrasi pengangkuran lemari.....	16
Gambar 5.	Minimum jarak antar meja di ruang kelas.....	16
Gambar 6.	Ilustrasi pengikatan pot bunga pada tiang.....	16
Gambar 7.	Komponen non-struktur harus diberi pengaku.....	17
Gambar 8.	Ilustrasi struktur yang diberikan <i>isolation bearing</i>	17
Gambar 9.	Ilustrasi penempatan pipa <i>hydrant</i> di jalan.....	19
Gambar 10.	Ilustrasi penempatan <i>hydrant box</i> , alarm dan alat pemadam api ringan (APAR).....	19
Gambar 11.	Ilustrasi lemari penyimpanan APD.....	19
Gambar 12.	Ilustrasi pemasangan <i>smoke detector</i> dan <i>sprinkler</i>	20
Gambar 13.	Ilustrasi <i>sprinkler</i>	20
Gambar 14.	Ilustrasi <i>smoke detector</i>	20
Gambar 15.	Ilustrasi akses ke bangunan untuk mobil pemadam kebakaran.....	21
Gambar 16.	Ilustrasi akses jalan untuk mobil pemadam kebakaran.....	22
Gambar 17.	Titik kumpul evakuasi.....	22
Gambar 18.	Ilustrasi jalur evakuasi.....	22
Gambar 19.	Protokol kesehatan di lab/bengkel.....	24
Gambar 20.	Prosedur penggunaan ruang.....	26
Gambar 21.	Visualisasi 2D ruang praktik siswa kompetensi keahlian produksi dan siaran program televisi.....	30
Gambar 22.	Visualisasi 3D ruang praktik siswa kompetensi keahlian produksi dan siaran program televisi tampak 1.....	31
Gambar 23.	Visualisasi 3D ruang praktik siswa kompetensi keahlian produksi dan siaran program televisi tampak 2.....	32
Gambar 24.	<i>Showroom/outlet</i> bidang kompetensi keahlian produksi dan siaran program televisi.....	33
Gambar 25.	<i>Smart classroom</i>	34
Gambar 26.	Visualisasi ruang produksi.....	67
Gambar 27.	Visualisasi ruang praktik operasional kamera dan tata cahaya.....	68
Gambar 28.	Visualisasi Ilustrasi interior sirkulasi jalan.....	69
Gambar 29.	Visualisasi ruang produk.....	70
Gambar 30.	Visualisasi ruang logistik.....	71
Gambar 31.	Budaya 5S/5R di ruang praktik SMK.....	72
Gambar 32.	Budaya <i>safety/K3</i> (keselamatan dan kesehatan kerja) di SMK.....	73
Gambar 33.	Budaya <i>safety/K3</i> (keselamatan dan kesehatan kerja) di SMK.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Detail kebutuhan luas minimum ruang praktik produksi dan siaran program televisi	5
Tabel 2.	Penggunaan material untuk bangunan ruang praktik siswa	7
Tabel 3.	Material struktur kolom.....	9
Tabel 4.	Sistem struktur lantai untuk bangunan.....	11
Tabel 5.	Persyaratan struktur atap.....	11
Tabel 6.	Kebutuhan minimal luasan ruang praktik siswa	27
Tabel 7.	Peralatan <i>smart classroom</i>	28
Tabel 8.	Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang praktik operasional kamera dan tata cahaya.....	35
Tabel 9.	Daftar peralatan praktik pada sub ruang produksi	49
Tabel 10.	Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang logistik.....	56
Tabel 11.	Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang instruktur dan penyimpanan (RIS)	61

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Guna mewujudkan visi Indonesia menjadi top 10 ekonomi dunia pada tahun 2030 pemerintah Indonesia melalui kementerian perindustrian telah menyiapkan peta jalan *Making Indonesia 4.0* dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dalam agenda *Making Indonesia 4.0*. Memasuki revolusi industri 4.0, transformasi dan integrasi lingkungan kerja fisik ke lingkungan kerja digital seperti penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence, AI*), robotika, dan inovasi digital lainnya sudah semakin banyak digunakan di tempat kerja. Untuk itu pengembangan peta jalan pendidikan vokasi Indonesia 2020–2035 harus mengantisipasi perubahan besar yang terjadi akibat disrupsi teknologi baik cara belajar, cara bekerja dan kebiasaan hidup di masa depan.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bagian dari pendidikan vokasi pada jenjang menengah diharapkan mampu menghasilkan tenaga teknis industri yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini dan masa depan. Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Untuk semakin menguatkan program peningkatan kualitas lulusan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan SMK melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 (SNP SMK). Dalam SNP SMK standar kompetensi lulusan SMK meliputi 9 area kompetensi yang mencakup aspek karakter (*soft skills*), kompetensi teknis dan kewirausahaan.

Prosser & Quigley (1950) menyatakan pendidikan kejuruan akan efektif jika peralatan, mesin, dan tugas kerja sesuai dengan lingkungan dimana lulusan akan bekerja. Dukungan peralatan yang relevan dengan industri, penataan lingkungan belajar sesuai dengan lingkungan kerja di industri dan program pembelajaran yang sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan di industri menjadi faktor penting dalam pencapaian kompetensi lulusan SMK. Menghadapi era revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi di berbagai bidang akan mengubah kebutuhan SDM di dunia kerja. Untuk itu diperlukan dukungan dan pengembangan peralatan praktik yang mendukung penyiapan lulusan SMK sebagai tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi SDM di era revolusi industri 4.0. Diperlukan pembaharuan terus-menerus peralatan praktik SMK, kompetensi guru, dan kurikulum menyesuaikan dengan dinamika yang ada di industri.

Untuk meminimalkan *gap* teknologi dan kompetensi dengan dunia kerja dan serta memberikan penjaminan mutu maka diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana prasarana SMK. Norma dan standar peralatan praktik SMK bertujuan untuk memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan sarana dan prasarana SMK yang relevan dengan tuntutan pasar kerja nasional dan global. Norma dan standar peralatan praktik ini dirancang berlandaskan pada kebutuhan kurikulum, kerangka kualifikasi dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, relevan dengan dengan jabatan lulusan SMK di industri, kebutuhan pedagogis dan berorientasi industri 4.0 memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

B. RUANG LINGKUP

Norma, standar, prosedur, dan kriteria peralatan praktik SMK ini dikembangkan berlandaskan dokumen standar sarana prasarana dalam SNP SMK 2018 dan struktur kurikulum SMK 2018 untuk menjabarkan lebih spesifik seperangkat peralatan praktik yang menunjang kompetensi keahlian. Untuk memenuhi kebutuhan SDM di era revolusi 4.0 diperlukan meng-*upgrade* peralatan sesuai dengan spesifikasi terbaru dan/atau menambah ruang praktik baru sebagai pengembangan dari SNP SMK 2018.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria peralatan praktik SMK ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan seperangkat peralatan praktik yang menunjang untuk kompetensi keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi untuk menghasilkan profil lulusan seperti dijelaskan dalam Gambar 1.

C. METODOLOGI


Penyusunan norma dan standar ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tahapan *design thinking non linear*. Pertama, tahapan *Empathy*, yaitu memahami kebutuhan pengguna meliputi SMK sebagai pengguna peralatan praktik IDUKA sebagai pengguna lulusan. Kedua, tahapan *Define* mendefinisikan kebutuhan standar sarana

prasarana berlandaskan SNP SMK 2018 dan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Ketiga adalah tahapan *Ideate*, yaitu mengembangkan norma dan standar peralatan praktik SMK yang relevan dengan kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri yang berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja di era revolusi industri 4.0. Keempat, tahapan pengembangan *prototype*, desain gambar ruang praktik 2 dimensi, 3 dimensi dan daftar peralatan-peralatan praktik yang menunjang kompetensi keahlian sesuai spektrum serta kurikulum SMK. Kelima adalah tahapan *Test/Validasi*, yaitu memvalidasi rancangan *prototype* kepada para pemangku kepentingan seperti SMK, IDUKA dan para pengambil kebijakan di bidang sarana dan prasarana SMK. Proses pada setiap tahapan dapat diulang sesuai kebutuhan (*non linear*) sehingga didapatkan hasil akhir buku Norma dan Standar Laboratorium/Bengkel SMK.

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengembangan norma dan standar fasilitas seperangkat peralatan praktik SMK adalah kebutuhan pedagogi dalam implementasi kurikulum, kebutuhan kompetensi untuk posisi jabatan pertama lulusan SMK di industri, pelaksanaan uji kompetensi skema sertifikasi KKN level II/III, dan mengantisipasi perubahan struktur tenaga kerja masa depan di era revolusi industri 4.0. Untuk mendukung efektifitas pembelajaran maka pemenuhan seperangkat peralatan menggunakan rasio peralatan adalah 1:1 atau 1:2 dan/atau 1:4 yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran, capaian kompetensi, kapasitas ruang, level teknologi, level keterampilan dan pembiayaan. Untuk mendukung pengembangan *teaching factory* melalui tata kelola SMK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dikembangkan peralatan yang mendukung untuk meningkatkan nilai jual produk/jasa seperti peralatan kemasan *point of sale* dan sejenisnya sebagai peralatan penunjang untuk mendukung kegiatan *teaching factory* SMK dalam menumbuhkan kompetensi, kemandirian dan kewirausahaan.



Gambar 1. Profil kompetensi lulusan produksi dan siaran televisi



Gambar 2. Metode design thinking non linear

BAB II

RUANG PRAKTIK DAN PERALATAN

A. RUANG PRAKTIK

Dalam SNP SMK 2018 ruang praktik Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: mengoperasikan kamera, instalasi tata cahaya, perekaman gambar-suara, *editing* sistem *non-linear* berbasis digital, membuat *property* untuk layar kaca dan perawatan peralatan. Besarnya luasan minimum ruang kompetensi Produksi dan Siaran Program Televisi adalah 150 m² (seratus lima puluh meter persegi). Selanjutnya, detail luas kebutuhan luas minimum ruangan praktik tercantum di dalam Tabel 1.

Tabel 1. Detail kebutuhan luas minimum ruang praktik produksi dan siaran program televisi

No	Jenis	Rasio Minimum	Deskripsi
1	Sub ruang praktik manajemen produksi, penulisan naskah, dan penyutradaraan	3 m ² /peserta didik	Kapasitas untuk 9 peserta didik
2	Sub ruang praktik operasional kamera dan tata cahaya	3 m ² /peserta didik	Kapasitas untuk 9 peserta didik
3	Sub ruang produksi	3 m ² /peserta didik	Kapasitas untuk 9 peserta didik
4	Sub ruang logistik	3 m ² /peserta didik	Kapasitas untuk 9 peserta didik
5	Sub ruang instruktur dan ruang simpan	3 m ² /instruktur	Kapasitas untuk 9 instruktur

Pengembangan desain ruang menggunakan prinsip fleksibilitas ruang praktik yang dapat digunakan untuk memenuhi standar minimal ruang praktik, sebagai *maker space* dan sebagai ruang praktik untuk membentuk kompetensi siswa melalui pembelajaran berbasis *teaching factory* atau *project*.

B. NORMA DAN STANDAR RUANG PRAKTIK

Norma dan Standar desain ruang praktik siswa SMK dikembangkan untuk memberikan ilustrasi desain lingkungan belajar yang modern untuk mendukung proses pembelajaran abad 21, namun sekolah diberikan fleksibilitas sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah disesuaikan dengan memperhatikan minimal luasan ruang praktik, fungsi, kontur tanah, ergonomi, dan K3. Lingkungan belajar yang modern mengoptimalkan pemanfaatan teknologi terkini untuk memfasilitasi sarana dan prasarana bagi siswa dan guru yang mendukung pembelajaran berpusat pada siswa, berbasis *project*, *teaching factory*, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Fasilitas lingkungan belajar modern di SMK mencakup enam elemen, yaitu:

1. Ketersediaan jaringan internet;
2. Peralatan audiovisual;
3. Perabot yang mudah dipindahkan/diatur sesuai kebutuhan strategi pembelajaran;
4. Lingkungan belajar yang mendukung interaksi sosial secara formal dan informal;
5. Peralatan yang mendukung penguasaan kompetensi tenaga kerja industri dan kewirausahaan di era revolusi industri 4.0;
6. Lingkungan area kerja laboratorium dan bengkel untuk menumbuhkan budaya kerja industri seperti 5R dan K3 (lihat Gambar 29, 30, dan 31).

Lingkungan belajar di SMK dirancang memiliki fleksibilitas sebagai pusat pengembangan kompetensi, membentuk iklim tumbuhnya budaya industri dan menumbuhkan kreatifitas dan inovasi wirausaha pemula. Ada sembilan aspek yang harus diperhatikan dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, selamat, sehat dan indah, yaitu kualitas air, kebisingan, pencahayaan dan pemandangan, ventilasi, kualitas udara, kelembaban, suhu, pengendalian debu dan serangga serta sistem keamanan dan keselamatan. Norma dan standar ruang praktik SMK ini merupakan panduan untuk perencanaan dan pengembangan dalam membangun fasilitas sarana dan prasarana SMK untuk mencapai kinerja yang lebih optimal. Norma dan standar ruang praktik SMK meliputi:

1. SISTEM ELEKTRIKAL LABORATORIUM

Standar minimal untuk sistem elektrikal laboratorium adalah kotak kontak/ stop kontak 1 *phase* dengan jarak masing-masing 3 m, dan kotak kontak/stop kontak 3 *phase* dengan jarak masing-masing 6 m, pada sepanjang dinding bagian dalam ruang praktik.

2. PERSYARATAN MATERIAL BANGUNAN

Material yang digunakan untuk beton bertulang, baja ataupun kayu mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terbaru dan telah ditetapkan. Material yang dimaksud juga dapat disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi bahan. Tidak terbatas hanya itu, penggunaan material juga disesuaikan dengan kemampuan sumber daya setempat dengan tetap mempertimbangkan kekuatan dan keawetan sesuai pedoman SNI. Selanjutnya, prioritas material bangunan menggunakan produk dalam negeri, termasuk untuk bahan dari sistem pabrikasi. Persyaratan material bangunan dapat dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penggunaan material untuk bangunan ruang praktik siswa

No	Material	Alternatif material
1.	Penutup lantai	- Bahan teraso, keramik, papan kayu, <i>vinyl</i>, marmer, <i>homogenius tile</i> dan karpet yang disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunan; - Adukan atau perekat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis material yang digunakan.
2.	Dinding pengisi	Batu bata, beton ringan, bata tela, batako, papan kayu, kaca dengan rangka kayu/aluminium, panel GRC dan/atau aluminium
	Dinding partisi	Papan kayu, kayu lapis, kaca, <i>calsium board</i>, <i>particle board</i>, dan/atau <i>gypsum-board</i> dengan rangka kayu kelas kuat II atau rangka lainnya, yang dicat tembok atau bahan finishing lainnya, sesuai dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya.
	Prasyarat bahan perekat	Adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai jenis bahan dinding yang digunakan;
	Prasyarat komponen pracetak	Jika ada komponen pracetak yang telah digunakan pada dinding, maka dapat digunakan bahan pracetak yang sudah ada.
3.	Kerangka Langit-langit	Kayu lapis atau yang setara, digunakan rangka kayu kelas kuat II dengan ukuran minimum: 4/6 cm untuk balok pembagi dan balok penggantung; 6/12 cm untuk balok rangka utama; dan 5/10 cm untuk balok tepi; - Besi <i>hollow</i> atau <i>metal furring</i> 40 mm x 40 mm dan 40 mm x 20 mm lengkap dengan besi penggantung Ø8 mm dan pengikatnya;

No	Material	Alternatif material
		Untuk bahan penutup akustik atau <i>gypsum</i> digunakan kerangka aluminium yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan;
	Bahan penutup langit	Kayu lapis, aluminium, akustik, <i>gypsum</i> , atau sejenis yang disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunannya;
	Lapisan <i>finishing</i>	Harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan sesuai prosedur SNI.
4.	Bahan penutup atap	- Bahan harus memenuhi persyaratan SNI yang berlaku. - Material penutup atap dapat terdiri dari atap beton, genteng, metal, <i>fibrecement</i>, <i>calcium board</i>, sirap, seng, aluminium, maupun asbes/asbes gelombang; - Atap dari beton harus dilapisi <i>waterproofing</i>; - Penggunaan material atap dapat disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi dan kondisi daerahnya.
	Bahan kerangka penutup atap	Untuk penutup atap genteng digunakan rangka kayu kelas kuat II dengan ukuran: 2/3 cm untuk reng atau 3/4 cm untuk reng genteng beton; 4/6 cm atau 5/7 cm untuk kaso, dengan jarak antar kaso disesuaikan ukuran penampang kaso;
	Kerangka atap non-kayu	- Gording baja profil C, dengan ukuran minimal 125 x 50 x 20 x 3,2; - Kuda-kuda baja profil WF, dengan ukuran minimal 250 x 150 x 8 x 7; - Struktur baja ringan (<i>cold form steel</i>); - Beton plat dengan tebal minimum 12 cm.
5.	Kusen dan daun pintu/jendela	- Kayu kelas kuat/kelas awet II dengan ukuran jadi minimum 5,5 cm x 11 cm dan dicat kayu atau dipelitur sesuai persyaratan standar yang berlaku; - Rangka daun pintu yang dilapisi kayu lapis/<i>teakwood</i>, menggunakan kayu kelas kuat II dengan ukuran minimum 3,5cmx10cm. Sedangkan ambang bawah 3,5x20cm. Daun pintu dilapis dengan kayu lapis yang di cat atau dipelitur; - Daun pintu panil kayu digunakan kayu kelas kuat/kelas awet II, dicat kayu atau dipelitur; - Daun jendela kayu, digunakan kayu kelas kuat/kelas awet II, dengan ukuran rangka minimum 3,5 cm x 8 cm, dicat kayu atau dipelitur;

No	Material	Alternatif material
		- Rangka pintu/jendela yang menggunakan bahan aluminium ukuran rangkanya disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya; - Kusen baja profil E, dengan ukuran minimal 150 x 50 x 20 x 3,2 dan pintu baja BJLS 100 diisi glas woll untuk pintu kebakaran; - Penggunaan kaca untuk daun pintu maupun jendela disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya.

3. PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN

Struktur bangunan harus memenuhi standar mutu keselamatan (*safety*) dan kelayakan (*serviceability*) dan persyaratan SNI yang berlaku. Spesifikasi teknik untuk sistem struktur yang dimaksud diuraikan seperti di bawah ini.

a. Fondasi

Struktur fondasi harus direncanakan mampu untuk menahan beban di atasnya (beban sendiri, beban hidup, beban mati). Untuk daerah dengan tanah berpasir atau lereng dengan kemiringan di atas 15 derajat, jenis fondasi disesuaikan dengan bentuk massa bangunan untuk menghindari terjadinya likuifaksi pada saat gempa.

Fondasi untuk sekolah harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi tanah, serta klasifikasi bangunannya. Fondasi dengan karakter khusus, maka kekurangan biaya dapat diajukan secara khusus di luar biaya standar sebagai fondasi non-standar. Untuk bangunan lebih dari tiga lantai, maka harus didukung dengan penyelidikan kondisi tanah oleh tim ahli geoteknik yang bersertifikat.

b. Kolom

Struktur kolom dapat dibedakan berdasarkan material penyusunnya sebagai berikut:

Tabel 3. Material struktur kolom.

No	Material kolom	Keterangan
1.	Kolom beton bertulang	- Tebal minimum 15 cm, tulangan 4Ø12-15 cm; - Selimut beton minimum 2.5 cm; - Mutu bahan sesuai dengan SNI yang berlaku.

No	Material kolom	Keterangan
2.	Kolom beton bertulang (praktis)	- Tebal minimum 15cm, tulangan 4Ø12-20 cm; - Selimut beton minimum 2.5 cm; - Mutu bahan berdasarkan kepada pedoman SNI yang berlaku.
3.	Kolom baja	- Mempunyai kelangsingan (λ) maksimum 150; - Dibuat dari profil tunggal maupun tersusun harus mempunyai minimum 2 sumbu simetris; - Sambungan antara kolom baja pada bangunan bertingkat tidak boleh dilakukan pada tempat pertemuan antara balok dengan kolom, dan harus mempunyai kekuatan minimum sama dengan kolom; - Sambungan kolom baja yang menggunakan las harus menggunakan las listrik, sedangkan yang menggunakan baut harus menggunakan baut mutu tinggi; - Penggunaan profil baja tipis yang dibentuk dingin, harus berdasarkan perhitungan-perhitungan yang memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, dan stabilitas yang cukup; - Mutu bahan sesuai dengan SNI yang berlaku.
4.	Struktur kolom kayu	- Dimensi kolom bebas diambil minimum 20 cm x 20 cm; - Mutu bahan sesuai dengan SNI yang berlaku.
5.	Struktur dinding geser (jika ada)	- Dinding geser harus direncanakan untuk secara bersama-sama dengan struktur secara keseluruhan agar mampu memikul beban yang diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun muatan beban sementara yang timbul akibat gempa dan angin; - Dinding geser mempunyai ketebalan sesuai dengan ketentuan dalam SNI yang berlaku.

c. Struktur Lantai

Material untuk struktur lantai mengikuti persyaratan sebagai berikut:

Tabel 4. Sistem struktur lantai untuk bangunan

No.	Sistem struktur lantai	Keterangan
1	Kayu	• Jika tebal papan lantai 2 cm, jarak balok anak tidak boleh lebih dari 60 cm; • Ukuran balok anak minimal adalah 6/12 cm; • Balok lantai yang masuk ke dalam dinding harus dilapisi bahan pengawet terlebih dahulu; • Material dan tegangan untuk syarat kekuatan dan kekakuan material harus memenuhi SNI yang berlaku.
2.	Beton	• Harus dipasang lapisan pasir dengan tebal minimal 5cm; dengan lantai kerja minimal 5 cm; • Material dan tegangan yang dipersyaratkan harus memenuhi standari SNI yang berlaku; • Analisis struktur pelat lantai beton dilakukan oleh tenaga ahli yang bersertifikasi.
3.	Baja	• Ketebalan pelat diperhitungkan agar memenuhi batas lendutan yang dipersyaratkan; • Kekuatan sambungan dan analisa struktur harus dihitung oleh tenaga ahli bersertifikasi; • Material dan tegangan yang dipersyaratkan harus memenuhi kriteria SNI yang berlaku.

d. Struktur Atap

Struktur atap merupakan salah satu komponen penting dalam suatu bangunan. Kemiringan atap, persyaratan material dan analisa struktur mengacu kepada Tabel 5.

Tabel 5. Persyaratan struktur atap

No.	Sistem struktur	Keterangan
1.	Kayu	• Ukuran yang digunakan harus sesuai dengan ukuran yang dinormalisir; • Rangka atap kayu harus menggunakan bahan anti rayap; • Material dan tegangan yang dipersyaratkan harus memenuhi kriteria SNI yang berlaku.

No.	Sistem struktur	Keterangan
2.	Beton bertulang	Material dan tegangan yang dipersyaratkan harus memenuhi kriteria SNI yang berlaku.
3.	Baja	• Sambungan pada rangka atap baja yang berupa baut, paku keling, atau las listrik, harus memenuhi kriteria SNI yang berlaku; • Rangka atap baja harus dilapisi pelapis anti korosi; • Pada bangunan sekolah yang telah ada komponen fabrikasi, struktur rangka atap dapat digunakan komponen prefabrikasi yang sudah ada; • Material dan tegangan yang dipersyaratkan harus memenuhi kriteria SNI yang berlaku.

4. PERSYARATAN UMUM BANGUNAN GEDUNG

Persyaratan aspek keselamatan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan sekolah yang aman dari beban eksternal seperti gempa bumi, kebakaran dan lainnya adalah sebagai berikut:

- Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban hidup dan beban mati, serta untuk daerah atau zona tertentu memiliki kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya;
- Dilengkapi sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menangguhkan bahaya kebakaran dan petir;
- Bangunan gedung harus memenuhi syarat fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, nyaman, untuk difabel (penyandang cacat);
- Bangunan gedung juga hendaknya dilengkapi dengan pengarah jalan (*guiding block*) untuk tunanetra;
- Persyaratan kewanibawaan juga harus dipenuhi termasuk di dalamnya adalah mampu meredam getaran dan kebisingan saat pelajaran, kontrol kondisi ruangan, dan lampu penerangan.
- Kualitas bangunan gedung tahan gempa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia SNI 1726:2019;
- Kemampuan memikul beban yang diperhitungkan terhadap pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa sesuai dengan zonasi, angin, pengaruh korosi, jamur dan serangga perusak;
- Ketentuan rencana yang detail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi strukturnya masih memungkinkan pengguna bangunan gedung menyelamatkan diri;
- Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun; dan

- j. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PERSYARATAN UMUM UTILITAS RUANGAN

Persyaratan umum utilitas ruangan harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut.

- a. Jamban antara pria dan wanita dibangun secara terpisah
- b. Daftar kelengkapan jamban minimal terdiri dari:
 - 1) Pompa penarik dan pendorong ke Tangki air bersih;
 - 2) Tangki air kapasitas 2 x 1.000 liter;
 - 3) Instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - 4) Dua kloset jongkok untuk toilet pria dan 3 kloset jongkok untuk toilet wanita;
 - 5) Dua unit urinoir untuk toilet pria;
 - 6) Dua unit tempat cuci tangan dilengkapi cermin; dan
 - 7) Beberapa utilitas yang dapat digunakan bersama antara toilet pria dan wanita adalah sumber air bersih, menara air, dan *septic tank*.

6. TINJAUAN KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KENYAMANAN RUANG

Keselamatan, Kesehatan dan Kenyamanan (K3) ruang yang dimaksudkan adalah mengacu pada kategori sebagai berikut:

- a. Buka an pintu depan toilet ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi;
- b. Setiap bilik toilet dilengkapi pintu, yang dapat dikunci dari dalam dan membuka keluar;
- c. Tersedia sumber air bersih melalui PDAM maupun air tanah;
- d. Dilengkapi instalasi air bersih, instalasi air kotor/limbah dan kotoran, *septic tank*, dan sumur resapan.
- e. Buka an cahaya minimal 10% dan buka an ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang jamban, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara, dan kelembaban normal; dan
- f. Dilengkapi *floor drain*, sehingga tidak terjadi genangan air di lantai toilet.

7. PERSYARATAN KESEHATAN GEDUNG

- a. Persyaratan Sistem Penghawaan

Persyaratan sistem penghawaan dengan memenuhi ruang dengan ventilasi yang baik. Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya. Bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedung pelayanan kesehatan khususnya ruang perawatan, bangunan gedung pendidikan khususnya ruang kelas, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai buka an permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan atau buka an permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami.

Jika ventilasi alami tidak mungkin dilaksanakan, maka diperlukan ventilasi mekanis seperti pada bangunan fasilitas tertentu yang memerlukan perlindungan dari udara luar dan pencemaran. Persyaratan teknis sistem ventilasi, kebutuhan ventilasi, harus mengikuti:

- 1) SNI 03-6390-2000 tentang konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung;
- 2) SNI 03-6572-2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
- 3) Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi;
- 4) Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi mekanis.

b. Persyaratan Sistem Pencahayaan

- 1) Persyaratan sistem pencahayaan pada bangunan gedung meliputi:
 - a) Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan harus mempunyai pencahayaan alami dan atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya;
 - b) Bangunan gedung pendidikan, harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami;
 - c) Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung;
 - d) Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang-dalam bangunan gedung dengan mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan;
 - e) Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan darurat harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi tertentu, serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman;
 - f) Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruang;
 - g) Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan gedung;
- 2) Persyaratan pencahayaan harus mengikuti:
 - a) SNI 03-6197-2000 tentang konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

- b) SNI 03-2396-2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
- c) SNI 03-6575-2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru. Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

8. **DISASTER RESILIENCE DESIGN**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29 tahun 2006, beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam mendesain dan merencanakan ruang kelas agar aman dari bencana adalah sebagai berikut.

- a. Setiap kelas harus memiliki dua pintu dengan satu pintu membuka keluar
- b. Memiliki jalur evakuasi dan akses aman yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan rambu penunjuk arah jelas, serta dapat dikenal dengan baik oleh seluruh komponen sekolah;
- c. Memiliki titik kumpul yang mudah di jangkau.

Selain dari ketiga hal penting di atas, desain dan penataan kelas meliputi sebagai berikut:

- a. Meja cukup kuat sebagai tempat berlindung sementara ketika terjadi gempa;




Gambar 3. Ilustrasi perlindungan diri pada saat terjadi gempa.

- b. Rak lemari dan sejenisnya diberi angkur ke dinding serta lantai;



Gambar 4. Ilustrasi pengangkuran lemari

- c. Ukuran meja belajar dengan lebar minimal sebesar 95 cm untuk mengadopsi siswa berkebutuhan khusus;



Gambar 5. Minimum jarak antar meja di ruang kelas

- d. Vas bunga atau pot diikatkan pada kait tertentu agar tidak jatuh dan pecah;



Gambar 6. Ilustrasi pengikatan pot bunga pada tiang

- e. *Frame* dan sejenisnya yang termasuk komponen arsitektur harus di baut sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya rusak pada saat gempa;



Gambar 7. Komponen non-struktur harus diberi pengaku

9. MITIGASI BENCANA

Persiapan mitigasi harus dipahami oleh seluruh satuan pendidikan, karena Indonesia merupakan kategori daerah rawan bencana (*ring of fire*). Secara umum, mitigasi dibagi menjadi dua yaitu.

a. Mitigasi Struktural

Mitigasi diperlukan untuk mengurangi resiko bencana alam melalui pembangunan prasarana fisik dan pendekatan teknologi. Dalam hal ini mencakup beberapa item seperti pembuatan kanal khusus banjir, pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang di desain dengan sistem struktur tahan gempa, ataupun sistem peringatan dini untuk evakuasi akibat gelombang tsunami. Mitigasi struktural sendiri berfungsi untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana alam yang akan terjadi, karena bagaimanapun juga lebih awal lebih baik untuk dipersiapkan.



Gambar 8. Ilustrasi struktur yang diberikan *isolation bearing*

b. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural diperlukan sebagai upaya untuk mendukung mitigasi non-struktural diantaranya adalah pembuatan kebijakan atau undang-undang terkait dengan Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007. Beberapa contoh mitigasi non-struktural lainnya adalah pembuatan tata ruang kota atau daerah, peningkatan keterlibatan masyarakat sadar bencana, advokasi dan sosialisasi. Berbagai contoh lain terkait kebijakan non-struktural adalah legislasi, perencanaan wilayah dan daerah, dan identifikasi menyeluruh atau studi analisis terhadap resiko yang akan terjadi jika bencana melanda disuatu kawasan rawan bencana.

10. PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Setiap gedung negara yang didirikan harus memiliki fasilitas terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Hal ini tertuang di dalam:

- a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/2008 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan dan lingkungan; dan;
- b. Peraturan Daerah tentang bangunan gedung dan peraturan daerah tentang penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran; beserta standar-standar teknis yang terkait.

Terdapat dua sistem proteksi kebakaran yaitu sistem proteksi aktif dan pasif. Penerapan sistem proteksi ini didasarkan pada fungsi klasifikasi risiko kebakaran, luas bangunan, ketinggian bangunan, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.


a. Sistem Proteksi Aktif

Sistem ini merupakan perlindungan terhadap kebakaran dengan menggunakan peralatan yang bekerja secara otomatis ataupun manual. Setiap bangunan gedung harus dilindungi dengan proteksi ini berdasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan dan atau jumlah dan kondisi penghuni di dalam bangunan. Dalam sistem proteksi ini, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: (1) Sistem pemadam kebakaran; (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran; (3) Sistem pengendalian asap kebakaran; dan (4) Pusat pengendali kebakaran. Sistem proteksi aktif yang dimaksud diatas mengikuti peraturan sebagai berikut.

- 1) SNI 03-1745-2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung;



Gambar 9. Ilustrasi penempatan pipa *hydrant* di jalan




Gambar 10. Ilustrasi penempatan *hydrant box*, alarm dan alat pemadam api ringan (APAR)



Gambar 11. Ilustrasi lemari penyimpanan APD

- 2) SNI 03-3985-2000 tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung;



Gambar 12. Ilustrasi pemasangan *smoke detector* dan *sprinkler*

- 3) SNI 03-3989-2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem *sprinkler* otomatis untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung;



Gambar 13. Ilustrasi *sprinkler*

- 4) SNI 03-6571-2001 tentang sistem pengendalian asap kebakaran pada bangunan gedung; dan



Gambar 14. Ilustrasi *smoke detector*

- 5) SNI 03-0712-2004 tentang sistem manajemen asap dalam mal, atrium, dan ruangan bervolume besar.

b. Sistem Proteksi Pasif

Sistem ini merupakan perlindungan terhadap kebakaran dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan Gedung, ditinjau berdasarkan aspek arsitektur dan struktur, agar penghuni dan benda di dalamnya terhindar dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran. Sistem proteksi yang dijelaskan di atas harus mengacu kepada:

- 1) SNI 03-1736-2000 tentang tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung; dan
- 2) SNI 03-1746-2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

c. Persyaratan Aksesibilitas untuk Pemadam Kebakaran

Dalam perencanaan sebuah gedung, hal ini jarang sekali untuk ditinjau, bahkan diabaikan. Padahal aksesibilitas untuk pemadam kebakaran sangatlah perlu agar tidak menimbulkan kerugian material yang lebih besar lagi. Untuk detail persyaratannya sebagaimana tercantum didalam peraturan sebagai berikut:

- 1) SNI 03-1735-2000 tentang tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung; dan



Gambar 15. Ilustrasi akses ke bangunan untuk mobil pemadam kebakaran



Gambar 16. Ilustrasi akses jalan untuk mobil pemadam kebakaran

- 2) SNI 03-1736-2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada gedung.



Gambar 17. Titik kumpul evakuasi



Gambar 18. Ilustrasi jalur evakuasi

11. PENERAPAN BUDAYA 6S (*SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE, SAFETY*)

Laboratorium dan bengkel sebagai lingkungan kerja untuk menumbuhkan budaya industri dengan mengimplementasikan 6S dan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Budaya 5S/5R dilihat pada lampiran gambar 30 dan Budaya K3 T.A.M.P.A.N. atau C.A.N.T.I.K. pada lampiran gambar 31 dan 32.

a. Prosedur memasuki ruang

- 1) Peserta didik/pengguna ruangan belajar diharuskan melengkapi diri dengan alat pelindung diri (APD) yakni dengan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembar. Apabila akan memasuki ruangan praktik, maka peserta didik harus menggunakan APD sesuai dengan panduan SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), seperti sarung tangan, pelindung wajah, sabuk pengaman (*safety belt*), sepatu boot, sepatu pengaman (*safety shoes*), masker, penyumbat telinga (*ear plug*), penutup telinga (*ear muff*), kacamata pengaman (*safety glass*) dan sebagainya.
- 2) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- 3) Memasuki ruangan dengan antri dan dibuat jarak antrian dengan standar kesehatan 1,5 meter antar peserta didik dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.
- 4) Meminimalisir kontak telapak tangan dengan gagang pintu ketika membuka/ menutup ruangan.
- 5) Menerapkan prosedur pemeriksaan suhu bagi guru/laboran/siswa sebelum pelaksanaan pembelajaran teori/praktik, untuk memastikan bahwa kondisi tubuh dalam keadaan sehat dengan suhu tubuh dibawah 37.3 derajat.

PROTOKOL KESEHATAN DI LAB/BENGGEL



**Wajib menggunakan
Alat Pelindung Diri
(APD)**



**Masker kain 3 atau 2
Lapis (Tisu)**



**Ganti Tisu Setelah
digunakan 4 Jam**

Suhu tubuh di bawah 37.3



Segera periksa jika suhu
tubuh di atas 37.3



**Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
dengan Air Mengalir,
Dan Hand Sanitizaer**



Salam Sapa tanpa jabat tangan



Jaga jarak 1 - 2 Meter



Hindari mengentuh
Mata, Hidung dan mulut



Hindari kontak
langsung



Hindari kerumunan



Upayakan tidak sering
mengentuh
fasilitas/peralatan
yang di pakai bersama



Gunakan siku untuk
membuka pintu dan
menekan tombol lift

Gambar 19. Protokol kesehatan di lab/bengkel

b. Prosedur penggunaan ruang

- 1) Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan SMK, antara lain pada gerbang SMK, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup informasi pencegahan Covid-19 dan gejalanya protokol kesehatan selama berada di lingkungan SMK informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga SMK informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial dan protokol kesehatan sesuai panduan dan Keputusan Bersama ini.
- 2) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di SMK setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama SMK menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
- 3) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai di area gerbang sekolah, depan ruang belajar teori dan praktik atau di tempat lain yang mudah di akses oleh warga sekolah.

PROSEDUR PENGGUNAAN RUANGAN

PEMASANGAN MEDIA INFOGRAFIS



Tempel **Poster** di tempat **strategis**

Gerbang SMK, Papan Pengumuman, Kantor, Toilet, Fasilitas CTPS, Lorong, Tangga, dan Lokasi antar jemput

PROSEDUR PEMBERSIHAN & DISINFEKSI

Pembersihan **Setiap Hari** selama 1 Minggu sebelum tatap muka

Lantai, Pegangan tangga, Meja dan Kursi, Pegangan pintu, Toilet, Sarana CTPS, Alat peraga/Edukasi, Komputer, Papan TIK, Alat pendukung pembelajaran, Tombol lift, Ventilasi buatan atau AC dan Fasilitas lainnya



Gambar 20. Prosedur penggunaan ruang

C. RUANG PRAKTIK SMK PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM TELEVISI

Berdasarkan analisis kebutuhan ruang praktik dalam SNP 2018, Kompetensi Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi sebagai berikut:

1. Sub area kerja merancang dan mengelola sistem pergudangan
2. Sub area kerja merancang dan mengelola sistem persediaan
3. Sub area kerja merencanakan sistem, mengelola proses dan mengevaluasi proses transportasi logistik
4. Sub area kerja merencanakan, mengelola dan mengevaluasi sistem material handling
5. Ruang instruktur dan penyimpanan (RIS)

Contoh analisis kebutuhan luasan area kerja di ruang praktik siswa dapat dilihat pada Tabel 6, analisis dapat disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang diterapkan di sekolah.

Tabel 6. Kebutuhan minimal luasan ruang praktik siswa

No.	Area Kerja /Laboratorium /Ruang	Rasio	Kapasitas	Luasan (m ²)	Total Luas (m ²)
1	Ruang praktik manajemen produksi, penulisan naskah dan penyutradaraan	12	4	48	270
2	Ruang praktik operasional kamera dan tata cahaya	12	6	72	
3	Ruang produksi	12	6	72	
4	Ruang logistik	6	4	24	
5	Ruang instruktur dan penyimpanan	9	6	54	


Disamping itu perlu juga dilengkapi ruang pembelajaran yang mengikuti dan mencirikan perkembangan industri 4.0 yaitu ruang kelas pintar (*smart classroom*) untuk mendukung pembelajaran berbasis *virtual reality* (VR), *augmented reality* (AR), dan telekonferensi, diantaranya terdiri atas peralatan berikut.

Tabel 7. Peralatan *smart classroom*

No.	Sarana	Gambar
1	<i>Smart board</i> <i>Whiteboard interaktif</i>	
2	<i>Smart TV videoconference</i>	
3	<i>HD Pro Cam</i> <i>Live Casting</i>	
4	<i>Smart Table Interaktif</i>	
5	<i>Smart Controlroom Console</i>	

No.	Sarana	Gambar
6	<i>Smart Document Camera</i>	
7	Platform pendukung <i>smart classroom</i> seperti <i>student response system</i> , <i>digital learning content</i> , <i>mobile learning</i>	  Classroom Clickers  Student response software  Carrying bag  Receiver


Berdasarkan analisis kebutuhan penyalarsan kurikulum dengan industri dan implementasi *teaching factory* maka dapat juga ditambahkan ruang *outlet/showroom* untuk keahlian produksi dan siaran program televisi. Berikut ini denah tata letak ruang dan sub ruang untuk kompetensi keahlian produksi dan siaran program televisi.



Gambar 21. Visualisasi 2D ruang praktik siswa kompetensi keahlian produksi dan siaran program televisi



Gambar 22. Visualisasi 3D ruang praktik siswa kompetensi keahlian produksi dan siaran program televisi tampak 1



Gambar 23. Visualisasi 3D ruang praktik siswa kompetensi keahlian produksi dan siaran program televisi tampak 2



Gambar 24. *Showroom/outlet* bidang kompetensi keahlian produksi dan siaran program televisi



Gambar 25. Smart classroom

D. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG PRAKTIK OPERASIONAL KAMERA DAN TATA CAHAYA

Tabel 8. Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang praktik operasional kamera dan tata cahaya

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
1	Stool/Kursi Kerja	Deskripsi: Ukuran memadai untuk duduk pada saat melakukan pekerjaan praktik. Spesifikasi: Dimensi: W.42 x D.50 x H.90 cm - dudukan dan sandaran busa <i>injection - finish fabric</i> - rangka pipa besi oval <i>finishing chrome</i>	18 buah/ ruang praktik		1	Level I
2	Meja Kerja	Deskripsi: Ukuran memadai untuk bekerja. Spesifikasi: Overall Size 1200 mm (L) x 600 mm (W) x 750 mm (H)	12 buah/ ruang praktik		1	Level I

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
3	Bangku Kerja	Deskripsi: Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan. Spesifikasi: • Tinggi Dudukan posisi paling pendek 43 cm, paling tinggi 53 cm • Bahan rangka besi, <i>coating stainless chrome</i>, dudukan busa lapis kulit sintetis • Biasa digunakan untuk toko, cafe, restoran, bar • Rangka kaki kuat dan kokoh terbuat dari bahan besi <i>coating chrome</i> dan ada pijakan kaki • Ada tuas dibawah bangku untuk menaik turunkan posisi dudukan	9 buah/ ruang praktik		1	Level I
4	Meja Alat	Deskripsi: Ukuran memadai untuk menaruh peralatan. Spesifikasi: <i>Dimensi 31,5" x 16" x 31,5" (L x W x H).</i> <i>Weight capacity: 330 lbs</i>	6 buah/ ruang praktik		1	Level I

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
5	Meja Persiapan	Deskripsi: Ukuran memadai untuk mempersiapkan pekerjaan. Spesifikasi: Overall Size 1520mm(L) x 700mm (W) x 860mm (H)	6 buah/ ruang praktik		1	Level I
6	Kursi Kerja Bengkel	Deskripsi: Ukuran memadai untuk duduk pada saat melakukan pekerjaan praktik. Spesifikasi: - Rangka Utama: Pipa dia 3/4 inchi x 1,1 mm. - Finishing Rangka: Powder coatings. - Dudukan: Multipleks 15 mm. - Finishing Dudukan: PVC Semi rigid 0,18 mm. - Tinggi Dudukan: 450 s/d 500 mm	36 buah/ ruang praktik		1	Level I

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
7	Papan Tulis Dorong	Deskripsi: Dapat dipindah-pindah, digunakan saat pemberian/penjelasan tulis pada kegiatan praktik. Spesifikasi: Dimensi: 150 x 75 x 80 cm Material Fitur dan Spesifikasi Meja: Kapasitas: 2 ton, <i>HardPressed Fibreboard, PVC Rubber Strips, Chemical Resistance, Water resistant, Heavy loaded (2 ton), Wear Resistant: Steel</i> <i>Fitur dan Spesifikasi alas: Material HardPressed Fibreboard - 0.8 mm laminate top (wear Resistance) - 50 mm High density Fibreboard (HDF) - PBC Edge Strips</i>	3 buah/ ruang praktik		1	Level I
8	Lemari Alat/ Tools Cabinet	Deskripsi: Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan. Tertutup dan dapat dikunci. Spesifikasi: Dimensi: 900 x 450 x 1800 mm	15 buah/ ruang praktik		1	Level I

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
9	Lemari Simpan	Deskripsi: Ukuran memadai untuk simpan perlengkapan. Tertutup dan dapat dikunci. Spesifikasi: Dimensi: 88 x 45 x 183 cm	4 buah/ ruang praktik		1	Level I
10	Kamera Studio	Deskripsi Alat: Kamera untuk produksi di dalam dan di luar studio. Spesifikasi Alat: - Body and Lens Camera - Effective pixels minimum 3840 x 2160 - Sensor: CMOS - Lens Mount: E-mount - Built-in ND filters - Built-in LCD Monitor minimum 3,5", View finder 0,39" - Minimum 2 media card slots - Wifi compatible - Can be connected with Camera Control Unit (CCU) - Include: Wireless microphone system (Consists of handheld microphone and portable tuner), and tripod. Teleprompter untuk membaca berita dan acara talkshow di dalam studio	4 unit/ ruang praktik		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
11	CCU (Camera Control Unit)	Deskripsi Alat: Untuk pengendalian jarak jauh pada kamera video/studio. Spesifikasi Alat: Disesuaikan / kompatibel dengan kamera studio. Minimal memiliki fungsi: - <i>Kontrol iris, shutter speed, black level, gain</i> dsbnya - Pengaturan keseimbangan warna - Pengaturan parameter teknik secara keseluruhan - Mengirim tanda ke operator kamera	4 unit/ ruang praktik		4	Level III
12	Lampu Studio	Deskripsi Alat: Untuk penerangan agar cahaya yang mengenai objek memenuhi kebutuhan kamera. Spesifikasi Alat: - Dapat digunakan di langit-langit (<i>ceiling</i>) maupun menggunakan penyangga (<i>light stand</i>) - <i>Minimum 4 unit fluorescent / LED lamp</i> - <i>Key or fill light source</i> - <i>Dimming function</i> - <i>Include light stand, light control/mixer</i>	8 unit/ ruang praktik		3	Level II

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
13	Audio Video Mixing Switcher	Deskripsi Alat: Untuk memilih gambar yang ditayangkan. Spesifikasi Alat: - Multi-format switcher with a built-in audio mixer and frame synchronizer - Minimum 6-Channel Audio Mixer - Built-in Multi-Viewer - Single-Channel Frame Memory Output - Input Freeze, Snapshot Functions - SDI With Embedded Audio, HDMI, DVI - Minimum 1920 x 1080, 1280x1024 Resolution - Import Still Images Via USB Port - 3D Mode Function, Preset Effects - Creative AUX MIX Function	2 unit/ ruang praktik		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
14	Microphone	Deskripsi Alat: Alat yang digunakan untuk menghantarkan getaran suara kepada output speaker. Spesifikasi Alat: Microphone Condenser, 20~20000 Hz, 80 Hz Low Frequency, Cardioid, 12,6 mV Sensitivity, 200 Ohm Impedance, 132 dB Max. SPL, 78 dB Signal To Noise Ratio, 36-52 VDC Power Supply XLR Type Output Connector Full range 20 Hz-20 KHz, tube condenser	4 unit/ ruang praktik		3	Level II
15	Monitor Control	Deskripsi Alat: berfungsi sebagai display Kamera untuk memonitor hasil pengambilan gambar. Spesifikasi Alat: Display Min. 15" Resolution: min. 1600 x 900 PC Input/Output D-Sub Yes HDMI Yes PC Audio O/P Yes	2 unit/ ruang praktik		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
16	Computer Editing	Deskripsi Alat: Komputer yang berisi program aplikasi untuk keperluan editing. Spesifikasi Alat: CPU multi-core minimal 4 core/threads, sistem operasi minimal 64 bit, Processor min. 2.8 GHz 9 MB Cache, RAM minimal 16 GB DDR4 upgradable to 64 GB, HDD/SSD/SSHD minimal 2 TB, VGA Card Min. 4 GB DDR5, DVD-RW, I/O: USB 2.0 port, USB 3.0, Display port, HDMI, VGA Port, Com Port, Audio In-Out, Optical USB Mouse and Keyboard, Layar min. 23.5" multi touch LED monitor dengan resolusi min. 1920x1080, Operating system. Dilengkapi software modern untuk pekerjaan editing program, animasi, dan multimedia.	9 unit/ ruang praktik		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
17	Wired System Intercom	Deskripsi Alat: Sebagai alat komunikasi multi arah. Spesifikasi Alat: - Minimum 8-Channels - 1RU Base Station - Includes 8 XLR Beltpacks and 8 Headsets - 8 x Tally Lights - 8 x 65' XLR Cables - All Call and Mute Controls - Gooseneck Microphone and LED Light - Built-in Speaker - Locking Power Connectors	9 set/ ruang praktik		3	Level III
18	Audio Recorder	Deskripsi Alat: Digunakan untuk merekam suara. Spesifikasi Alat: Record to SD/SDHC card (Up to 32 GB) Simultaneously record up to 4 tracks Record mode: MONO, STEREO, DUAL MONO, DUAL STEREO, 4-CHANNEL Recording format: 44, 1/48/96 kHz 16/24 bit (WAV/BWF)	3 unit/ ruang praktik		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
19	Tripod	Deskripsi Alat: digunakan sebagai alat penunjang penggunaan kamera video. Spesifikasi Alat: Tripod besar 3 Stap besar	4 unit/ ruang praktik		2	Level II
20	HD Eksternal	Deskripsi Alat: untuk backup dan mutasi data. Spesifikasi Alat: Kapasitas min. 1 TB	12 unit/ ruang praktik		3	Level II
21	Kamera Digital	Deskripsi Alat: Untuk kebutuhan penangkapan foto objek statis. Spesifikasi Alat: Resolusi Sensor Min. 24 MP Ukuran Sensor CMOS, 23,5 x 15,6 mm Max. Resolusi Gambar 24 MP: 6000 x 400	4 unit/ ruang praktik		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
22	Lensa Fix	Deskripsi Alat: Lensa untuk pengambilan foto dan video. Mempermudah mengambil blur objek. Spesifikasi Alat: Ukuran Filter 58mm Lens Type Telephoto Zoom Image Stabilization Yes Min. Jarak Fokus 3,61' (1,1 m) Angle of View 27° - 6° Groups/Elements 10/12	4 unit/ ruang praktik		3	Level III
23	Clip On	Deskripsi Alat: Digunakan sebagai alat penerima suara dan menghantarkan suara output. Spesifikasi Alat: 1 Unit Reciever digital 1 Unit mic Clip On + transmitter 1 Unit kabel audio output 1 Unit adaptor untuk reciever Baterai AA Frequency UHF Jarak mic bias pakai sampai 80 m suara bagus dan jernih	4 unit/ ruang praktik		3	Level II

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
24	Video Tape Recorder	Deskripsi Alat: Digunakan untuk merekam gambar dan suara objek saat shooting. Spesifikasi Alat: Record 1080P HD Supports video sources input HDMI or SDI Applicable Connections with HDMI & SDI	2 unit/ ruang praktik		4	Level III
25	Kamera ENG (Electronic News Gathering)	Deskripsi Alat: Kamera untuk meliput sebuah peristiwa, kejadian ataupun sebuah berita. Spesifikasi Alat: - Body and Lens Camera - Effective pixels minimum 1920 x 1080 - Sensor: CMOS, minimum 20MP sensor, approx. 14.2MP effective pixels - Lens: minimum 12x optical zoom, 24x Clear Image Zoom, 48x with digital extender; Aperture: minimum f/2.8 -f/4.5; Focal Length: minimum 9.3 to 111.6mm (equivalent to 29 to 348mm on 16:9 35 mm lens) - Built-in Optical filters - Built-in LCD Monitor minimum 3.5", View finder 0.39"	4 unit/ ruang praktik		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
		- Minimum 2 media card slots - Wireless: NFC, Wireless LAN - Battery operating time minimum 120 min. - Compact and light body and lens - Include: Wireless microphone system (Consists of handheld microphone and portable tuner), and tripod.				
26	Komputer	Deskripsi Alat: Alat yang dipakai untuk mengolah data. Spesifikasi Alat: Processor: min. speed 3,0 Ghz 9 MB Cache RAM: min. 8 GB DDR4 Harddisk: min. 1 TB DVD RW I/O: USB port HDMI dan VGA port, Serial Port, Audio In-Out, Optical USB Mouse and Keyboard Layar min. 18.5" dengan resolusi min. 1366x768 Operating system original.	18 unit/ ruang praktik		4	Level III

E. DAFTAR PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG PRODUKSI

Tabel 9. Daftar peralatan praktik pada sub ruang produksi

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
1	Clip On	Deskripsi Alat: Digunakan sebagai alat penerima suara dan menghantarkan suara output. Spesifikasi: 1 unit reciever digital, 1 unit mic clip on + transmitter, 1 unit kabel audio output, 1 unit adaptor buat receiver, bonus baterai aa, frequency UHF, jarak mic bisa pakai sampai 80 m suara bagus dan jernih.	4 buah/ ruang produksi		3	Level III
2	Kamera Studio	Deskripsi Alat: Kamera untuk produksi di dalam dan di luar studio. Spesifikasi: Body and Lens Camera, Effective pixel minimum 3840 x 2160, Sensor: CMOS, Lens Mount: E-Mount, Built-in ND filters, Built-in LCD Monitor minimum 3.5", View finder 0.39", Minimum 2 media card slots, Wifi compatible, can be connected With Camera Control Unit (CCU), Include :	4 buah/ ruang produksi		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
		<i>Wireless microphone system (Consists of handheld microphone and portable tuner), and tripod, Teleprompter untuk membaca berita dan acara talkshow di dalam studio.</i>				
3	Lampu Studio	Deskripsi Alat: Untuk penerangan agar cahaya yang mengenai objek memenuhi kebutuhan kamera Spesifikasi Alat: - Dapat digunakan di langit-langit (ceiling) maupun menggunakan penyangga (light stand) - Minimum 4 unit fluorescent / LED lamp - Key or fill light source - Dimming function - Include light stand, light control / mixer	8 buah/ ruang produksi		3	Level II
4	Kamera DSLR	Deskripsi Alat: Kamera digital yang mampu menghasilkan gambar dengan kualitas tinggi, disertai performa dan kendali kinerja manual	4 buah/ ruang produksi		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
5	Tripod	Deskripsi Alat: digunakan sebagai alat penunjang penggunaan kamera video. Spesifikasi Alat: Tripod besar 3 Stap besar.	4 buah/ ruang produksi		2	Level II
6	Monitor	Deskripsi Alat: berfungsi sebagai <i>display</i> kamera untuk memonitor hasil pengambilan gambar. Spesifikasi Alat: Display Min. 15" Resolution: min. 1600 x 900 PC Input/Output D-Sub Yes HDMI Yes	2 buah/ ruang produksi		4	Level III
7	Lensa Fix	Deskripsi Alat: Lensa untuk pengambilan foto dan video. Mempermudah mengambil blur objek. Spesifikasi Alat: Ukuran Filter 58 mm Lens Type Telephoto Zoom Image Stabilization Yes Min. Jarak fokus 3,61' (1.1 m) Angle of View 27° - 6° Groups/Elements 10/12	4 buah/ ruang produksi		3	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
8	Monitor Portable	Deskripsi Alat: Alat yang digunakan untuk menampilkan <i>output</i> yang dihasilkan kamera namun lebih praktis dari monitor besar karena lebih mudah dibawa. Spesifikasi Alat: - <i>Layar 17,3" IPS 10 bit, RGB LED backlight, 1,07 miliar warna, resolusi 1920 x 1080, RGB</i> - <i>Input SDI x2, HDMI x1, VGA x1, Composite CVBS x1</i> - <i>Output SDI x1, Composite CVBS x1</i> - <i>image processor 10 bit</i> - <i>3ms response time</i> - <i>350 cd/m Brightness</i> - <i>800:1 contrast ratio</i> - <i>dimensi 474 x 415 x 149 mm</i> - Berat 10 Kg - Daya 25 Watt - <i>Build in V-mount battery plate</i>	3 buah/ ruang produksi		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
9	Kamera Prompter/ Teleprompter	Deskripsi Alat: Alat yang digunakan untuk memudahkan seseorang pada waktu berbicara didepan umum. Spesifikasi Alat: - Adjustable Glass Frame - Based on 15 mm Rod System - Lightweight & Compact Design - Ships in Reusable Foam for Easy Transport - High Quality Monitor w/ Metal Construction - Monitor Supports Image Flip - High Quality American Made 70/30 Teleprompter Glass - Includes MAC and PC Software - HDMI, Composite, and VGA - Screen size: 17 inch - Camera Types: Small to Mid-Size	2 buah/ ruang produksi		4	Level III
10	Reflektor	Deskripsi Alat: Digunakan sebagai pemantul cahaya ketika shoot, sehingga objek lebih terang.	4 buah/ ruang produksi		1	Level II

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
11	Audio Video Mixing Switcher	Deskripsi Alat: Untuk memilih gambar yang ditayangkan. Spesifikasi Alat: - Multi-format switcher with a built-in audio mixer and frame synchronizer - Minimum 6-Channel Audio Mixer - Built-in Multi-Viewer - Single-Channel Frame Memory Output - Input Freeze, Snapshot Functions - SDI With Embedded Audio, HDMI, DVI - Minimum 1920x1080, 1280x1024 Resolution - Import Still Images Via USB Port - 3D Mode Function, Preset Effects - Creative AUX MIX Function	2 buah/ ruang produksi		4	Level III
12	Audio Recorder	Deskripsi Alat: Digunakan Untuk Merekam suara Spesifikasi: - Record to SD/SDHC card (Up to 32GB) - Simultaneously record up to 4 tracks - Record Mode: mono, stereo, dual mono, dual stereo, 4-channel - Recording format: 44, 1/48/96k Hz 16/24 bit (WAV/BWF)	3 buah/ ruang produksi		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
13	Kamera ENG (Electronic News Gathering) System	Deskripsi Alat: Kamera untuk meliput sebuah peristiwa, kejadian ataupun sebuah berita. Spesifikasi: Body and Lens Camera, Effective pixels minimum 1920 x 1080, Sensor: CMOS, minimum 20MP sensor, approx. 14.2MP effective pixels, Lens: minimum 12x optical zoom, 24x Clear Image Zoom, 48x with digital extender; Aperture: minimum f/2.8 -f/4.5; Focal Length: minimum 9.3 to 111.6mm (equivalent to 29 to 348mm on 16:9 35 mm lens), Built-in Optical filters, Built-in LCD Monitor minimum 3.5", View finder 0.39", Minimum 2 media card slots, Wireless: NFC, Wireless LAN, Battery operating time minimum 120 min, Compact and light body and lens, Include : Wireless microphone system (Consists of handheld microphone and portable tuner), and tripod.	3 buah/ ruang produksi		4	Level III

F. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG LOGISTIK

Tabel 10. Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang logistik

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
1	Kamera Studio	Deskripsi Alat: Kamera untuk produksi di dalam dan di luar studio. Spesifikasi Alat: - Body and Lens Camera - Effective pixels minimum 3840 x 2160 - Sensor: CMOS - Lens Mount: E-mount - Built-in ND filters - Built-in LCD Monitor minimum 3.5", View finder 0.39" - Minimum 2 media card slots - Wifi compatible - Can be connected with Camera Control Unit (CCU) - Include : Wireless microphone system (Consists of handheld microphone and portable tuner), and tripod. Teleprompter untuk membaca berita dan acara talkshow di dalam studio	4 unit/ ruang logistik		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
2	Kamera ENG (Electronic News Gathering)	Deskripsi Alat: Kamera untuk meliput sebuah peristiwa, kejadian ataupun sebuah berita Spesifikasi Alat: - Body and Lens Camera - Effective pixels minimum 1920 x 1080 - Sensor: CMOS, minimum 20MP sensor, approx. 14.2MP effective pixels - Lens: minimum 12x optical zoom, 24x Clear Image Zoom, 48x with digital extender; Aperture: minimum f/2.8 -f/4.5; Focal Length: minimum 9.3 to 111.6mm (equivalent to 29 to 348mm on 16:9 35 mm lens) - Built-in Optical filters - Built-in LCD Monitor minimum 3.5", View finder 0.39" - Minimum 2 media card slots - Wireless: NFC, Wireless LAN - Battery operating time minimum 120 min. - Compact and light body and lens - Include : Wireless microphone system (Consists of handheld microphone and portable tuner), and tripod.	4 unit/ ruang logistik		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
3	<i>Tripod</i>	Deskripsi Alat: digunakan sebagai alat penunjang penggunaan kamera video. Spesifikasi Alat: <i>Tripod</i> besar 3 <i>Stap</i> besar	4 buah/ ruang logistik		2	Level II
4	<i>Audio Recorder</i>	Deskripsi Alat: Digunakan untuk merekam suara. Spesifikasi Alat: <i>Record to SD/SDHC card (Up to 32 GB)</i> <i>Simultaneously record up to 4 tracks</i> <i>Record mode: mono, stereo, dual mono, dual stereo, 4-channel</i> <i>Recording format: 44,1/48/96 kHz 16/24 bit (WAV/BWF)</i>	3 unit/ ruang logistik		4	Level III
5	<i>Audio Video Mixing Switcher</i>	Deskripsi Alat: Untuk memilih gambar yang ditayangkan. Spesifikasi Alat: - <i>Multi-format switcher with a built-in audio mixer and frame synchronizer</i> - <i>Minimum 6-Channel Audio Mixer</i> - <i>Built-in Multi-Viewer</i> - <i>Single-Channel Frame Memory Output</i>	2 unit/ ruang logistik		4	Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
		- <i>Input Freeze, Snapshot Functions</i> - <i>SDI With Embedded Audio, HDMI, DVI</i> - <i>Minimum 1920 x 1080, 1280 x 1024 Resolution</i> - <i>Import Still Images Via USB Port</i> - <i>3D Mode Function, Preset Effects</i> - <i>Creative AUX MIX Function</i>				
6	Kursi Kerja	Deskripsi: Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Spesifikasi: Dimensi: W:42 x D:50 x H:90 cm - dudukan dan sandaran busa <i>injection</i> - <i>finish fabric</i> - rangka pipa besi oval <i>finishing chrome</i>	12 buah/ ruang logistik		1	Level I
7	Lemari Alat/ Tools Cabinet	Deskripsi: Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan. Tertutup dan dapat dikunci. Spesifikasi: Dimensi: 900 x 450 x 1800 mm	3 buah/ ruang logistik			Level III

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
8	Meja Kerja	Deskripsi: Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Spesifikasi: Dimensi: 900 x 500 x 450 mm, material MFC	6 buah/ ruang logistik		1	Level I
9	Lampu Studio	Deskripsi Alat: Untuk penerangan agar cahaya yang mengenai objek memenuhi kebutuhan kamera. Spesifikasi Alat: - Dapat digunakan di langit-langit (<i>ceiling</i>) maupun menggunakan penyangga (<i>light stand</i>) - Minimum 4 unit <i>fluorescent/LED lamp</i> - <i>Key or fill light source</i> - <i>Dimming function</i> - Include light stand, light control/mixer	8 buah/ ruang logistik		3	Level II

G. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG INSTRUKTUR DAN PENYIMPANAN (RIS)

Tabel 11. Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang instruktur dan penyimpanan (RIS)

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
1	Kursi kerja	Deskripsi: Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Spesifikasi: Dimensi: W:42 x D:50 x H:90 cm - dudukan dan sandaran busa <i>injection</i> - <i>finish fabric</i> - rangka pipa besi oval <i>finishing chrome</i>	12 buah/ ruang Instruktur, 2 buah/ ruang simpan		1	Level I
2	Meja Kerja	Deskripsi: Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Spesifikasi: Dimensi 900 x 500 x 450 mm, material MFC	6 buah/ ruang Instruktur, 1 buah/ ruang simpan		1	Level I

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
3	Meja Alat	Deskripsi: Ukuran memadai untuk menempatkan peralatan. Spesifikasi: Dimensi 31.5" x 16" x 31.5" (L x W x H). Weight capacity: 330 lbs	1 buah/ ruang simpan		1	Level I
4	Lemari Alat/ Tools Cabinet	Deskripsi: Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan. Spesifikasi: Tertutup dan dapat dikunci. Dimensi: 900 x 450 x 1800 mm	3 buah/ ruang simpan		1	Level I

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk meningkatkan relevansi peralatan praktik di SMK Kompetensi Produksi dan Siaran Program Televisi terhadap kebutuhan IDUKA maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyediaan peralatan yang lebih modern yang mendukung untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas lulusan SMK di bidang produksi dan siaran program televisi untuk pengembangan sektor industri kreatif.
2. Penyediaan peralatan yang mendukung pembelajaran yang fleksibel di rumah, sekolah dan industri baik secara sinkron maupun asinkron dengan mengoptimalkan teknologi.
3. Optimalisasi peralatan untuk teaching factory untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat.
4. Penyiapan SDM untuk pengoperasian dan pemeliharaan peralatan
5. Penyediaan standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta Budaya Kerja Industri.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK dalam penyediaan peralatan harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut :

1. Teknologi: peralatan harus memiliki relevansi dengan teknologi dan kinerja peralatan yang ada di industri dengan kapasitas produksi dan daya disesuaikan dengan kemampuan operasional di SMK.
2. Aspek Pedagogi: penyediaan peralatan harus mempertimbangkan implementasi strategi dan model pembelajaran teaching factory/industri, pembelajaran berbasis proyek dan fasilitasi kegiatan kewirausahaan di SMK.
3. Peralatan harus dilengkapi alat pelindung diri dan peralatan K3 yang sesuai dengan jenis pekerjaan dalam penggunaan peralatan.
4. Aspek space (ruang): kapasitas ruang praktik, tata letak peralatan dan penambahan luasan untuk mendukung fleksibilitas aktivitas pembelajaran formal dan informal baik secara daring maupun luring.
5. Aspek pembiayaan: pengembangan sarana dan prasarana perlu mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk pencapaian kinerja dan kompetensi lulusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armfield. 2019. *Engineering Teaching & Research Equipment For Schools, Colleges and Universities*. www.discoverarmfield.com. diakses tanggal 30 Agustus 2020.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi Energi Sistem Pencahayaan pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-1735-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-1736-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-1746-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan ke Luar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-3985-2000 tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan dan Pengujian Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-3989-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Sprinkler Otomatik untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2001. SNI 03-2396-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2001. SNI 03-6571-2001 tentang Sistem Pengendalian Asap Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2001. SNI 03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2001. SNI 03-6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2004. SNI 03-7012-2004 tentang Sistem Manajemen Asap Dalam Mal, Atrium, dan Ruangan Bervolume Besar.
- Badan Standarisasi Nasional. 2011. SNI 03-6390-2011 tentang Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung.

- Badan Standarisasi Nasional. 2015. SNI 1729:2015 tentang Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural
- Badan Standarisasi Nasional. 2019. SNI 2847-2019 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2019. SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-gedung.
- Consortium of Local Education Authorities for the Provision of Science Services (CLEAPSS). 2009. *Designing and Planning Laboratories*. Consortium of Local Education Authorities for the Provision of Science Services: Brunel University London.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2000. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan.
- Department of Petroleum Engineering. 2003. *PETE 203: DRILLING ENGINEERING LABORATORY MANUAL*. King Fahd Of Petroleum & Minerals: Dhahran.
- Elangovan, M., Thenarasu, M., Narayanan, S., & Shankar, P. S. 2018. *Design Of Flexible Spot Welding Cell For Body-In-White (BIW) Assembly*. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 6(2), 23-38.
- Habib P. Mohamadian. 2019. *Adopt a Lab Campaign*. College of Engineering Southern University and A&M College: Baton Rouge.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan*. <http://jdih.kemdikbud.go.id>. diakses tanggal 01 September 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2006. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
- Kementerian Negara Pekerjaan Umum. 2008. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- LKPP. 2020. Katalog Elektronik. <https://e-katalog.lkpp.go.id/>. diakses tanggal 31 Agustus 2020.

LAMPIRAN

VISUALISASI AREA KERJA RUANG PRAKTIK SISWA¹



Gambar 26. Visualisasi ruang produksi

¹ Gambar desain, denah dan layout yang dipaparkan disini adalah contoh yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan minimal luasan ruang, kontur tanah, ergonomi dan K3.



Gambar 27. Visualisasi ruang praktik operasional kamera dan tata cahaya



Gambar 28. Visualisasi ilustrasi interior sirkulasi jalan



Gambar 29. Visualisasi ruang produk



Gambar 30. Visualisasi ruang logistik



Gambar 31. Budaya 5S/5R di ruang praktik SMK

PASTIKAN SISWI SMK SUDAH

C.A.N.T.I.K



C

Cekatan dalam bekerja

A

APD digunakan dan anti kerja ceroboh

N

Niatkan bekerja dengan tulus

T

Terbiasa dengan budaya K3

I

Ikhlas dalam bekerja

K

Kerja giat dan semangat

Gambar 32. Budaya *safety*/K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di SMK

PASTIKAN SISWA SMK SUDAH

T.A.M.P.A.N



T Teliti potensi bahaya yang timbul

A Analisa faktor resiko yang akan timbul

M Menggunakan APD yang sesuai

P Pastikan diri anda dalam kondisi siap

A Amati kondisi sekitar

N Niatkan ibadah agar Berkah

Gambar 33. Budaya safety/K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di SMK