

NORMA & STANDAR

**LABORATORIUM/
BENGKEL SMK**

**Kompetensi Keahlian
Seni Pedalangan**



DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2021

NORMA & STANDAR LABORATORIUM/BENGKEL SMK KOMPETENSI KEAHLIAN SENI PEDALANGAN

Penanggung Jawab

Dr. Ir. M. Bakrun, M.M. (Direktur Sekolah Menengah Kejuruan)

Ketua Tim

Dr. Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak. (Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana)

Penulis

Dr. K. Ima Ismara, M.Pd., M.Kes.

Prof. Herman Dwi Surjono, M.Sc., M.T., Ph.D.

Prof. Ir. Moh. Khairudin, M.T., Ph.D.

Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP., M.Si.

Drs. Darmono, M.T.

Noor Fitrihana, M.Eng.

Khusni Syauqi, S.Pd., M.Pd.

Yosep Efendi

Gunawan, S.Sn.

Gustriza Erda

Hernita, ST., M.Sc

Suharto, S.Pd., MM

ISBN:

Editor

Shofiyul Anam Al Mubarok

Desain

Alip Irfandi

Layout

Hendriyanto Zaki

Ilustrasi Gambar

Rizki Adi Saputro

Gambar pada sampul merupakan gambar bebas lisensi dari Grace Kolin di commons.wikimedia.org

Cetakan I, 2021

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penulis

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2021

KATA PENGANTAR

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil, wirausaha pemula dan pembelajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi dunia kerja saat ini dan masa depan. Dalam rangka mewujudkan tujuan SMK tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran bermutu.

Disrupsi teknologi di era revolusi industri 4.0 ditandai dengan semakin meluasnya penerapan otomatisasi, *artificial intelligence, big data, internet of things* (IoT) di industri dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) mengakibatkan perubahan-perubahan besar pada cara belajar, cara berinteraksi dan cara bekerja. SMK dituntut menghasilkan lulusan yang semakin relevan dan adaptif dengan tuntutan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di IDUKA saat ini dan masa depan. Untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung agenda *Making Indonesia 4.0* diperlukan dukungan dan adopsi peralatan yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0 di SMK sehingga lulusan SMK memiliki keterampilan baru yang dibutuhkan pasar kerja ke depan.

Untuk menjamin kualitas proses pembelajaran yang bermutu dan relevan di SMK, maka diperlukan norma dan standar peralatan yang menunjang terwujudnya capaian pembelajaran di setiap kompetensi keahlian. Pengembangan norma dan standar peralatan ini dilandaskan pada kebutuhan kurikulum, klaster uji kompetensi kerangka kualifikasi kerja nasional (KKNI) untuk SMK, kompetensi jabatan pertama lulusan SMK dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja di era industri 4.0.

Dengan adanya norma dan standar ini diharapkan dapat menjadi acuan penyediaan peralatan di SMK baik oleh pemerintah, penyelenggara SMK, IDUKA dan para pemangku kepentingan lainnya. Norma dan standar ini disusun sebagai bagian penjaminan mutu dalam pengembangan dan penyelenggaraan SMK.

Akhirnya tim penyusun memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih kepada Direktorat SMK yang telah memfasilitasi penyusunan buku ini dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga terselesaikannya penyusunan buku Norma dan Standar Peralatan SMK.

Jakarta, November 2020
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan



Dr. M. Bakrun, M.M.
NIP 19650412199021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUANG LINGKUP	2
C. METODOLOGI.....	3
BAB II RUANG PRAKTIK DAN PERALATAN.....	7
A. RUANG PRAKTIK	7
B. NORMA DAN STANDAR RUANG PRAKTIK.....	8
C. RUANG PRAKTIK SMK SENI PEDALANGAN	29
D. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG PRAKTIK OLAH VOKAL.....	37
E. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA RUANG PRAKTIK INDIVIDU	45
F. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG PAGELARAN PEDALANGAN	57
G. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG INSTRUKTUR, DAN RUANG SIMPAN.....	69
BAB III PENUTUP	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN DAN REKOMENDASI.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil kompetensi lulusan seni pedalangan	4
Gambar 2.	Metode <i>design thinking non linear</i>	5
Gambar 3.	Ilustrasi perlindungan diri pada saat terjadi gempa.....	17
Gambar 4.	Ilustrasi pengangkuran lemari	18
Gambar 5.	Minimum jarak antar meja di ruang kelas	18
Gambar 6.	Ilustrasi pengikatan pot bunga pada tiang	18
Gambar 7.	Komponen non-struktur harus diberi pengaku	19
Gambar 8.	Ilustrasi struktur yang diberikan <i>isolation bearing</i>	19
Gambar 9.	Ilustrasi penempatan pipa <i>hydrant</i> di jalan.....	21
Gambar 10.	Ilustrasi penempatan <i>hydrant box</i> , alarm dan alat pemadam api ringan (APAR)	21
Gambar 11.	Ilustrasi lemari penyimpanan APD	21
Gambar 12.	Ilustrasi pemasangan <i>smoke detector</i> dan <i>sprinkler</i>	22
Gambar 13.	Ilustrasi <i>sprinkler</i>	22
Gambar 14.	Ilustrasi <i>smoke detector</i>	22
Gambar 15.	Ilustrasi akses ke bangunan untuk mobil pemadam kebakaran.....	23
Gambar 16.	Ilustrasi akses jalan untuk mobil pemadam kebakaran.....	24
Gambar 17.	Titik kumpul evakuasi.....	24
Gambar 18.	Ilustrasi jalur evakuasi	24
Gambar 19.	Protokol kesehatan di lab/bengkel	26
Gambar 20.	Prosedur penggunaan ruang	28
Gambar 21.	Visualisasi 2D ruang praktik siswa kompetensi keahlian seni pedalangan	32
Gambar 22.	Visualisasi 3D ruang praktik siswa kompetensi keahlian seni pedalangan tampak 1	33
Gambar 23.	Visualisasi 3D ruang praktik siswa kompetensi keahlian seni pedalangan tampak 2	34
Gambar 24.	<i>Showroom/outlet</i> bidang kompetensi keahlian seni pedalangan	35

Gambar 25. <i>Smart classroom</i>	36
Gambar 26. Sub ruang pagelaran pedalangan	81
Gambar 27. Ruang praktik bersama.....	82
Gambar 28. Sub ruang praktik individu.....	83
Gambar 29. Ruang praktik olah vokal.....	84
Gambar 30. Budaya 5S/5R di ruang praktik SMK.....	85
Gambar 31. Budaya safety/K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di SMK	86
Gambar 32. Budaya safety/K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di SMK	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Detail kebutuhan luas minimum ruang praktik seni pedalangan	7
Tabel 2.	Penggunaan material untuk bangunan ruang praktik siswa	9
Tabel 3.	Material struktur kolom.....	11
Tabel 4.	Sistem struktur lantai untuk bangunan.....	13
Tabel 5.	Persyaratan struktur atap.....	13
Tabel 6.	Kebutuhan minimal luasan ruang praktik siswa	29
Tabel 7.	Peralatan <i>smart classroom</i>	30
Tabel 8.	Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang praktik olah vokal	37
Tabel 9.	Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang praktik individu.....	45
Tabel 10.	Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang praktik pagelaran pedalangan.....	57
Tabel 11.	Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang instruktur, dan ruang simpan	69

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Guna mewujudkan visi Indonesia menjadi top 10 ekonomi dunia pada tahun 2030 pemerintah Indonesia melalui kementerian perindustrian telah menyiapkan peta jalan *Making Indonesia 4.0* dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dalam agenda *Making Indonesia 4.0*. Memasuki revolusi industri 4.0, transformasi dan integrasi lingkungan kerja fisik ke lingkungan kerja digital seperti penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence, AI*), robotika, dan inovasi digital lainnya sudah semakin banyak digunakan di tempat kerja. Untuk itu pengembangan peta jalan pendidikan vokasi Indonesia 2020–2035 harus mengantisipasi perubahan besar yang terjadi akibat disrupsi teknologi baik cara belajar, cara bekerja dan kebiasaan hidup di masa depan.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bagian dari pendidikan vokasi pada jenjang menengah diharapkan mampu menghasilkan tenaga teknis industri yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini dan masa depan. Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Untuk semakin menguatkan program peningkatan kualitas lulusan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan SMK melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 (SNP SMK). Dalam SNP

SMK standar kompetensi lulusan SMK meliputi 9 area kompetensi yang mencakup aspek karakter (*soft skills*), kompetensi teknis dan kewirausahaan.

Prosser & Quigley (1950) menyatakan pendidikan kejuruan akan efektif jika peralatan, mesin, dan tugas kerja sesuai dengan lingkungan dimana lulusan akan bekerja. Dukungan peralatan yang relevan dengan industri, penataan lingkungan belajar sesuai dengan lingkungan kerja di industri dan program pembelajaran yang sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan di industri menjadi faktor penting dalam pencapaian kompetensi lulusan SMK. Menghadapi era revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi di berbagai bidang akan mengubah kebutuhan SDM di dunia kerja. Untuk itu diperlukan dukungan dan pengembangan peralatan praktik yang mendukung penyiapan lulusan SMK sebagai tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi SDM di era revolusi industri 4.0. Diperlukan pembaharuan terus-menerus peralatan praktik SMK, kompetensi guru, dan kurikulum menyesuaikan dengan dinamika yang ada di industri.

Untuk meminimalkan *gap* teknologi dan kompetensi dengan dunia kerja dan serta memberikan penjaminan mutu maka diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana prasarana SMK. Norma dan standar peralatan praktik SMK bertujuan untuk memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan sarana dan prasarana SMK yang relevan dengan tuntutan pasar kerja global. Norma dan standar peralatan praktik ini dirancang berlandaskan pada kebutuhan kurikulum, kerangka kualifikasi dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, relevan dengan jabatan lulusan SMK di industri, kebutuhan pedagogis dan berorientasi industri 4.0 memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan.

B. RUANG LINGKUP

Norma, standar, prosedur, dan kriteria peralatan praktik SMK ini dikembangkan berlandaskan dokumen standar sarana prasarana dalam SNP SMK 2018 dan struktur kurikulum SMK 2018 untuk menjabarkan lebih spesifik seperangkat peralatan praktik yang menunjang kompetensi keahlian. Untuk memenuhi kebutuhan SDM di era revolusi 4.0 diperlukan *upgrade* peralatan sesuai dengan spesifikasi terbaru dan/atau menambah ruang praktik baru sebagai pengembangan dari SNP SMK 2018.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria peralatan praktik SMK ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan seperangkat peralatan praktik yang menunjang untuk kompetensi keahlian Produksi dan Siaran Program Radio untuk menghasilkan profil lulusan seperti dijelaskan dalam Gambar 1.

C. METODOLOGI

Penyusunan norma dan standar ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tahapan *design thinking non linear*. Pertama, tahapan *Empathy*, yaitu memahami kebutuhan pengguna meliputi SMK sebagai pengguna peralatan praktik dan IDUKA sebagai pengguna lulusan. Kedua, tahapan *Define* mendefinisikan kebutuhan standar sarana prasarana berlandaskan SNP SMK 2018 dan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Ketiga adalah tahapan *Ideate* yaitu mengembangkan norma dan standar peralatan praktik SMK yang relevan dengan kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri yang berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja di era revolusi industri 4.0. Keempat, tahapan pengembangan *prototype*, desain gambar ruang praktik 2 dimensi, 3 dimensi dan daftar peralatan-peralatan praktik yang menunjang kompetensi keahlian sesuai spektrum serta kurikulum SMK. Kelima adalah tahapan *Test/Validasi*, yaitu memvalidasi rancangan *prototype* kepada para pemangku kepentingan seperti SMK, IDUKA dan para pengambil kebijakan di bidang sarana dan prasarana SMK. Proses pada setiap tahapan dapat diulang sesuai kebutuhan (*non linear*) sehingga didapatkan hasil akhir buku Norma dan Standar Laboratorium/Bengkel SMK.

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengembangan norma dan standar fasilitas seperangkat peralatan praktik SMK adalah kebutuhan pedagogi dalam implementasi kurikulum, kebutuhan kompetensi untuk posisi jabatan pertama lulusan SMK di industri, pelaksanaan uji kompetensi skema sertifikasi KKNI level II/III, dan mengantisipasi perubahan struktur tenaga kerja masa depan di era revolusi industri 4.0. Untuk mendukung efektifitas pembelajaran maka pemenuhan seperangkat peralatan menggunakan rasio peralatan adalah 1:1 atau 1:2 dan/atau 1:4 yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran, capaian kompetensi, kapasitas ruang, level teknologi, level keterampilan dan pembiayaan. Untuk mendukung pengembangan *teaching factory* melalui tata kelola SMK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dikembangkan peralatan yang mendukung untuk meningkatkan nilai jual produk/jasa seperti peralatan kemasan *point of sale* dan sejenisnya sebagai peralatan penunjang untuk mendukung kegiatan *teaching factory* SMK dalam menumbuhkan kompetensi, kemandirian dan kewirausahaan.

PROFIL KOMPETENSI LULUSAN SENI PEDALANGAN

Bekerja menjadi:

- Dalang
- *Content creator*
- Bermain peran/teatrikal
- Pengisi suara


Melanjutkan studi:

- S1 (Seni Pertunjukan Produksi & Manajemen, Seni Pertunjukan Musik Komposisi, Etnomusikologi, Ilmu Budaya, Sastra (Jawa, Sunda, Dll))

Wirausahawan:

- Pengrajin wayang
- Pengrajin kostum
- Sanggar pedalangan
- Dalang

Gambar 1. Profil kompetensi lulusan seni pedalangan



Gambar 2. Metode design thinking non linear

BAB II

RUANG PRAKTIK DAN PERALATAN

A. RUANG PRAKTIK

Dalam SNP SMK 2018 ruang praktik Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti olah vokal, memainkan wayang secara individu, memainkan wayang secara bersama dalam bentuk rampak dalang, pagelaran wayang. Besarnya luasan minimum ruang kompetensi keahlian Seni Pedalangan adalah 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi). Selanjutnya, detail kebutuhan luas minimum ruangan praktik tercantum di dalam Tabel 1.

Tabel 1. Detail kebutuhan luas minimum ruang praktik seni pedalangan

No	Jenis	Rasio Minimum	Deskripsi
1	Ruang praktik olah vokal	$3 \text{ m}^2/\text{peserta didik}$	Kapasitas untuk 9 peserta didik
2	Ruang praktik individu	$3 \text{ m}^2/\text{peserta didik}$	Kapasitas untuk 9 peserta didik
3	Ruang praktik bersama	$3 \text{ m}^2/\text{peserta didik}$	Kapasitas untuk 9 peserta didik
4	Ruang pagelaran pedalangan	$3 \text{ m}^2/\text{peserta didik}$	Kapasitas untuk 9 peserta didik
5	Sub ruang instruktur dan ruang simpan	$3 \text{ m}^2/\text{instruktur}$	Kapasitas untuk 9 instruktur

Pengembangan desain ruang menggunakan prinsip fleksibilitas ruang praktik yang dapat digunakan untuk memenuhi standar minimal ruang praktik, sebagai *maker space* dan sebagai ruang praktik untuk membentuk kompetensi siswa melalui pembelajaran berbasis *teaching factory* atau *project*.

B. NORMA DAN STANDAR RUANG PRAKTIK

Norma dan standar desain ruang praktik siswa SMK dikembangkan untuk memberikan ilustrasi desain lingkungan belajar yang modern untuk mendukung proses pembelajaran abad 21, namun sekolah diberikan fleksibilitas sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah disesuaikan dengan memperhatikan minimal luasan ruang praktik, fungsi, kontur tanah, ergonomi, dan K3. Lingkungan belajar yang modern mengoptimalkan pemanfaatan teknologi terkini untuk memfasilitasi sarana dan prasarana bagi siswa dan guru yang mendukung pembelajaran berpusat pada siswa, berbasis *project*, *teaching factory*, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Fasilitas lingkungan belajar modern di SMK mencakup enam elemen, yaitu:

1. Ketersediaan jaringan internet;
2. Peralatan audiovisual;
3. Perabot yang mudah dipindahkan/diatur sesuai kebutuhan strategi pembelajaran;
4. Lingkungan belajar yang mendukung interaksi sosial secara formal dan informal;
5. Peralatan yang mendukung penguasaan kompetensi tenaga kerja industri dan kewirausahaan di era revolusi industri 4.0;
6. Lingkungan area kerja laboratorium dan bengkel untuk menumbuhkan budaya kerja industri seperti 5R dan K3 (lihat Gambar 30, 31, dan 32).

Lingkungan belajar di SMK dirancang memiliki fleksibilitas sebagai pusat pengembangan kompetensi, membentuk iklim tumbuhnya budaya industri dan menumbuhkan kreatifitas dan inovasi wirausaha pemula. Ada sembilan aspek yang harus diperhatikan dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, selamat, sehat dan indah, yaitu kualitas air, kebisingan, pencahayaan dan pemandangan, ventilasi, kualitas udara, kelembapan, suhu, pengendalian debu dan serangga serta sistem keamanan dan keselamatan. Norma dan standar ruang praktik SMK ini merupakan panduan untuk perencanaan dan pengembangan dalam membangun fasilitas sarana dan prasarana SMK untuk mencapai kinerja yang lebih optimal. Norma dan standar ruang praktik SMK meliputi:

1. SISTEM ELEKTRIKAL LABORATORIUM

Standar minimal untuk sistem elektrikal laboratorium adalah kotak kontak/stop kontak 1 *phase* dengan jarak masing-masing 3 m, dan kotak kontak/stop kontak 3 *phase* dengan jarak masing-masing 6 m, pada sepanjang dinding bagian dalam ruang praktik.

2. PERSYARATAN MATERIAL BANGUNAN

Material yang digunakan untuk beton bertulang, baja ataupun kayu mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terbaru dan telah ditetapkan. Material yang dimaksud juga dapat disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi bahan. Tidak terbatas hanya itu, penggunaan material juga disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya setempat dengan tetap mempertimbangkan kekuatan dan keawetan sesuai pedoman SNI. Selanjutnya, prioritas material bangunan menggunakan produk dalam negeri, termasuk untuk bahan dari sistem pabrikasi. Persyaratan material bangunan dapat dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penggunaan material untuk bangunan ruang praktik siswa

No	Material	Alternatif material
1.	Penutup lantai	<ul style="list-style-type: none">Bahan teraso, keramik, papan kayu, <i>vinyl</i>, marmer, <i>homogenius tile</i> dan karpet yang disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunan;Adukan atau perekat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis material yang digunakan.
2.	Dinding pengisi	<ul style="list-style-type: none">Batu bata, beton ringan, bata tela, batako, papan kayu, kaca dengan rangka kayu/aluminium, panel GRC dan/ atau aluminium
	Dinding partisi	<ul style="list-style-type: none">Papan kayu, kayu lapis, kaca, <i>calsium board</i>, <i>particle board</i>, dan/atau <i>gypsum-board</i> dengan rangka kayu kelas kuat II atau rangka lainnya, yang dicat tembok atau bahan finishing lainnya, sesuai dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya.
	Prasyarat bahan perekat	Adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai jenis bahan dinding yang digunakan;
	Prasyarat komponen pracetak	Jika ada komponen pracetak yang telah digunakan pada dinding, maka dapat digunakan bahan pracetak yang sudah ada.
3.	Kerangka Langit-langit	<p>Kayu lapis atau yang setara, digunakan rangka kayu kelas kuat II dengan ukuran minimum:</p> <ul style="list-style-type: none">4/6 cm untuk balok pembagi dan balok penggantung;6/12 cm untuk balok rangka utama; dan5/10 cm untuk balok tepi;Besi <i>hollow</i> atau <i>metal furring</i> 40 mm x 40 mm dan 40 mm x 20 mm lengkap dengan besi penggantung Ø8 mm dan pengikatnya;

No	Material	Alternatif material
4.		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bahan penutup akustik atau <i>gypsum</i> digunakan kerangka aluminium yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan;
	Bahan penutup langit	Kayu lapis, aluminium, akustik, <i>gypsum</i> , atau sejenis yang disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunannya;
	Lapisan <i>finishing</i>	Harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan sesuai prosedur SNI.
5.	Bahan penutup atap	<ul style="list-style-type: none"> Bahan harus memenuhi persyaratan SNI yang berlaku. Material penutup atap dapat terdiri dari atap beton, genteng, metal, <i>fibre cement</i>, <i>calcium board</i>, sirap, seng, aluminium, maupun asbes/asbes gelombang; Atap dari beton harus dilapisi <i>waterproofing</i>; Penggunaan material atap dapat disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi dan kondisi daerahnya.
	Bahan kerangka penutup atap	<p>Untuk penutup atap genteng digunakan rangka kayu kelas kuat II dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2/3 cm untuk reng atau 3/4 cm untuk reng genteng beton; 4/6 cm atau 5/7 cm untuk kaso, dengan jarak antar kaso disesuaikan ukuran penampang kaso;
	Kerangka atap non-kayu	<ul style="list-style-type: none"> Gording baja profil C, dengan ukuran minimal 125 x 50 x 20 x 3,2; Kuda-kuda baja profil WF, dengan ukuran minimal 250 x 150 x 8 x 7; Struktur baja ringan (<i>cold form steel</i>); Beton plat dengan tebal minimum 12 cm.
5.	Kusen dan daun pintu/jendela	<ul style="list-style-type: none"> Kayu kelas kuat/kelas awet II dengan ukuran jadi minimum 5,5 cm x 11 cm dan dicat kayu atau dipelitur sesuai persyaratan standar yang berlaku; Rangka daun pintu yang dilapisi kayu lapis/<i>teakwood</i>, menggunakan kayu kelas kuat II dengan ukuran minimum 3,5cmx10cm. Sedangkan ambang bawah 3,5x20cm. Daun pintu dilapis dengan kayu lapis yang dicat atau dipelitur; Daun pintu panel kayu digunakan kayu kelas kuat/kelas awet II, dicat kayu atau dipelitur; Daun jendela kayu, digunakan kayu kelas kuat/kelas awet II, dengan ukuran rangka minimum 3,5 cm x 8 cm, dicat kayu atau dipelitur;

No	Material	Alternatif material
		<ul style="list-style-type: none"> Rangka pintu/jendela yang menggunakan bahan aluminium ukuran rangkanya disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya; Kusen baja profil E, dengan ukuran minimal 150 x 50 x 20 x 3,2 dan pintu baja BJLS 100 diisi glas woll untuk pintu kebakaran; Penggunaan kaca untuk daun pintu maupun jendela disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya.

3. PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN

Struktur bangunan harus memenuhi standar mutu keselamatan (*safety*) dan kelayanan (*serviceability*) dan persyaratan SNI yang berlaku. Spesifikasi teknik untuk sistem struktur yang dimaksud diuraikan seperti di bawah ini.

a. Fondasi

Struktur fondasi harus direncanakan mampu untuk menahan beban di atasnya (beban sendiri, beban hidup, beban mati). Untuk daerah dengan tanah berpasir atau lereng dengan kemiringan di atas 15 derajat, jenis fondasi disesuaikan dengan bentuk massa bangunan untuk menghindari terjadinya likuifaksi pada saat gempa.

Fondasi untuk sekolah harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi tanah, serta klasifikasi bangunannya. Fondasi dengan karakter khusus, maka kekurangan biaya dapat diajukan secara khusus di luar biaya standar sebagai fondasi non-standar. Untuk bangunan lebih dari tiga lantai, maka harus didukung dengan penyelidikan kondisi tanah oleh tim ahli geoteknik yang bersertifikat.

b. Kolom

Struktur kolom dapat dibedakan berdasarkan material penyusunnya sebagai berikut:

Tabel 3. Material struktur kolom.

No	Material kolom	Keterangan
1.	Kolom beton bertulang	<ul style="list-style-type: none"> Tebal minimum 15 cm, tulangan $4\varnothing 12-15$ cm; Selimut beton minimum 2.5 cm; Mutu bahan sesuai dengan SNI yang berlaku.

No	Material kolom	Keterangan
2.	Kolom beton bertulang (praktis)	<ul style="list-style-type: none"> Tebal minimum 15cm, tulangan $4\varnothing 12-20$ cm; Selimut beton minimum 2.5 cm; Mutu bahan berdasarkan kepada pedoman SNI yang berlaku.
3.	Kolom baja	<ul style="list-style-type: none"> Mempunyai kelangsungan (λ) maksimum 150; Dibuat dari profil tunggal maupun tersusun harus mempunyai minimum 2 sumbu simetris; Sambungan antara kolom baja pada bangunan bertingkat tidak boleh dilakukan pada tempat pertemuan antara balok dengan kolom, dan harus mempunyai kekuatan minimum sama dengan kolom; Sambungan kolom baja yang menggunakan las harus menggunakan las listrik, sedangkan yang menggunakan baut harus menggunakan baut mutu tinggi; Penggunaan profil baja tipis yang dibentuk dingin, harus berdasarkan perhitungan-perhitungan yang memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, dan stabilitas yang cukup; Mutu bahan sesuai dengan SNI yang berlaku.
4.	Struktur kolom kayu	<ul style="list-style-type: none"> Dimensi kolom bebas diambil minimum 20 cm x 20 cm; Mutu bahan sesuai dengan SNI yang berlaku.
5.	Struktur dinding geser (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> Dinding geser harus direncanakan untuk secara bersama-sama dengan struktur secara keseluruhan agar mampu memikul beban yang diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun muatan beban sementara yang timbul akibat gempa dan angin; Dinding geser mempunyai ketebalan sesuai dengan ketentuan dalam SNI yang berlaku.

c. Struktur Lantai

Material untuk struktur lantai mengikuti persyaratan sebagai berikut:

Tabel 4. Sistem struktur lantai untuk bangunan

No.	Sistem struktur lantai	Keterangan
1	Kayu	<ul style="list-style-type: none"> Jika tebal papan lantai 2 cm, jarak balok anak tidak boleh lebih dari 60 cm; Ukuran balok anak minimal adalah 6/12 cm; Balok lantai yang masuk ke dalam dinding harus dilapisi bahan pengawet terlebih dahulu; Material dan tegangan untuk syarat kekuatan dan kekakuan material harus memenuhi SNI yang berlaku.
2.	Beton	<ul style="list-style-type: none"> Harus dipasang lapisan pasir dengan tebal minimal 5cm; dengan lantai kerja minimal 5 cm; Material dan tegangan yang dipersyaratkan harus memenuhi standari SNI yang berlaku; Analisis struktur pelat lantai beton dilakukan oleh tenaga ahli yang bersertifikasi.
3.	Baja	<ul style="list-style-type: none"> Ketebalan pelat diperhitungkan agar memenuhi batas lendutan yang dipersyaratkan; Kekuatan sambungan dan analisa struktur harus dihitung oleh tenaga ahli bersertifikasi; Material dan tegangan yang dipersyaratkan harus memenuhi kriteria SNI yang berlaku.

d. Struktur Atap

Struktur atap merupakan salah satu komponen penting dalam suatu bangunan. Kemiringan atap, persyaratan material dan analisa struktur mengacu kepada Tabel 5.

Tabel 5. Persyaratan struktur atap

No.	Sistem struktur	Keterangan
1.	Kayu	<ul style="list-style-type: none"> Ukuran yang digunakan harus sesuai dengan ukuran yang dinormalisir; Rangka atap kayu harus menggunakan bahan anti rayap; Material dan tegangan yang dipersyaratkan harus memenuhi kriteria SNI yang berlaku.

No.	Sistem struktur	Keterangan
2.	Beton bertulang	Material dan tegangan yang dipersyaratkan harus memenuhi kriteria SNI yang berlaku.
3.	Baja	<ul style="list-style-type: none"> • Sambungan pada rangka atap baja yang berupa baut, paku keling, atau las listrik, harus memenuhi kriteria SNI yang berlaku; • Rangka atap baja harus dilapisi pelapis anti korosi; • Pada bangunan sekolah yang telah ada komponen fabrikasi, struktur rangka atap dapat digunakan komponen prefabrikasi yang sudah ada; • Material dan tegangan yang dipersyaratkan harus memenuhi kriteria SNI yang berlaku.

4. PERSYARATAN UMUM BANGUNAN GEDUNG

Persyaratan aspek keselamatan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan sekolah yang aman dari beban eksternal seperti gempa bumi, kebakaran dan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban hidup dan beban mati, serta untuk daerah atau zona tertentu memiliki kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya;
- b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir;
- c. Bangunan gedung harus memenuhi syarat fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, nyaman, untuk difabel (penyandang cacat);
- d. Bangunan gedung juga hendaknya dilengkapi dengan pengarah jalan (*guiding block*) untuk tunanetra;
- e. Persyaratan kemanan juga harus dipenuhi termasuk di dalamnya adalah mampu meredam getaran dan kebisingan saat pelajaran, kontrol kondisi ruangan, dan lampu penerangan.
- f. Kualitas bangunan gedung tahan gempa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia SNI 1726:2019;
- g. Kemampuan memikul beban yang diperhitungkan terhadap pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa sesuai dengan zonasi, angin, pengaruh korosi, jamur dan serangga perusak;
- h. Ketentuan rencana yang detail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi strukturnya masih memungkinkan pengguna bangunan gedung menyelamatkan diri;
- i. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun; dan

- j. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PERSYARATAN UMUM UTILITAS RUANGAN

Persyaratan umum utilitas ruangan harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut.

- a. Jamban antara pria dan wanita dibangun secara terpisah
- b. Daftar kelengkapan jamban minimal terdiri dari:
 - 1) Pompa penarik dan pendorong ke Tangki air bersih;
 - 2) Tangki air kapasitas 2 x 1.000 liter;
 - 3) Instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - 4) Dua kloset jongkok untuk toilet pria dan 3 kloset jongkok untuk toilet wanita;
 - 5) Dua unit urinoir untuk toilet pria;
 - 6) Dua unit tempat cuci tangan dilengkapi cermin; dan
 - 7) Beberapa utilitas yang dapat digunakan bersama antara toilet pria dan wanita adalah sumber air bersih, menara air, dan *septic tank*.

6. TINJAUAN KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KENYAMANAN RUANG

Keselamatan, Kesehatan dan Kenyamanan (K3) ruang yang dimaksudkan adalah mengacu pada kategori sebagai berikut:

- a. Bukaan pintu depan toilet ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi;
- b. Setiap bilik toilet dilengkapi pintu, yang dapat dikunci dari dalam dan membuka keluar;
- c. Tersedia sumber air bersih melalui PDAM maupun air tanah;
- d. Dilengkapi instalasi air bersih, instalasi air kotor/limbah dan kotoran, *septic tank*, dan sumur resapan.
- e. Bukaan cahaya minimal 10% dan buaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang jamban, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara, dan kelembaban normal; dan
- f. Dilengkapi *floor drain*, sehingga tidak terjadi genangan air di lantai toilet.

7. PERSYARATAN KESEHATAN GEDUNG

- a. Persyaratan Sistem Penghawaan

Persyaratan sistem penghawaan dengan memenuhi ruang dengan ventilasi yang baik. Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya. Bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedung pelayanan kesehatan khususnya ruang perawatan, bangunan gedung pendidikan khususnya ruang kelas, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai buakan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan atau buakan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami.

Jika ventilasi alami tidak mungkin dilaksanakan, maka diperlukan ventilasi mekanis seperti pada bangunan fasilitas tertentu yang memerlukan perlindungan dari udara luar dan pencemaran. Persyaratan teknis sistem ventilasi, kebutuhan ventilasi, harus mengikuti:

- 1) SNI 03-6390-2000 tentang konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung;
 - 2) SNI 03-6572-2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
 - 3) Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi;
 - 4) Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi mekanis.
- b. Persyaratan Sistem Pencahayaan
- 1) Persyaratan sistem pencahayaan pada bangunan gedung meliputi:
 - a) Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan harus mempunyai pencahayaan alami dan atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya;
 - b) Bangunan gedung pendidikan, harus mempunyai buaan untuk pencahayaan alami;
 - c) Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung;
 - d) Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang-dalam bangunan gedung dengan mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan;
 - e) Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan darurat harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi tertentu, serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman;
 - f) Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruang;
 - g) Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan gedung;
 - 2) Persyaratan pencahayaan harus mengikuti:
 - a) SNI 03-6197-2000 tentang konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

- b) SNI 03-2396-2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
- c) SNI 03-6575-2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru. Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

8. DISASTER RESILIENCE DESIGN

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29 tahun 2006, beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam mendesain dan merencanakan ruang kelas agar aman dari bencana adalah sebagai berikut.

- a. Setiap kelas harus memiliki dua pintu dengan satu pintu membuka keluar
- b. Memiliki jalur evakuasi dan akses aman yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan rambu penunjuk arah jelas, serta dapat dikenal dengan baik oleh seluruh komponen sekolah;
- c. Memiliki titik kumpul yang mudah dijangkau.

Selain dari ketiga hal penting di atas, desain dan penataan kelas meliputi sebagai berikut:

- a. Meja cukup kuat sebagai tempat berlindung sementara ketika terjadi gempa;




Gambar 3. Ilustrasi perlindungan diri pada saat terjadi gempa.

- b. Rak lemari dan sejenisnya diberi angkur ke dinding serta lantai;



Gambar 4. Ilustrasi pengangkuran lemari

- c. Ukuran meja belajar dengan lebar minimal sebesar 95 cm untuk mengadopsi siswa berkebutuhan khusus;



Gambar 5. Minimum jarak antar meja di ruang kelas

- d. Vas bunga atau pot diikatkan pada kait tertentu agar tidak jatuh dan pecah;



Gambar 6. Ilustrasi pengikatan pot bunga pada tiang

- e. Frame dan sejenisnya yang termasuk komponen arsitektur harus di baut sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya rusak pada saat gempa;



Gambar 7. Komponen non-struktur harus diberi pengaku

9. MITIGASI BENCANA

Persiapan mitigasi harus dipahami oleh seluruh satuan pendidikan, karena Indonesia merupakan kategori daerah rawan bencana (*ring of fire*). Secara umum, mitigasi dibagi menjadi dua yaitu.

a. Mitigasi Struktural

Mitigasi diperlukan untuk mengurangi resiko bencana alam melalui pembangunan prasarana fisik dan pendekatan teknologi. Dalam hal ini mencakup beberapa item seperti pembuatan kanal khusus banjir, pendekripsi aktivitas gunung berapi, bangunan yang di desain dengan sistem struktur tahan gempa, ataupun sistem peringatan dini untuk evakuasi akibat gelombang tsunami. Mitigasi struktural sendiri berfungsi untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana alam yang akan terjadi, karena bagaimanapun juga lebih awal lebih baik untuk dipersiapkan.



Gambar 8. Illustrasi struktur yang diberikan *isolation bearing*

b. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural diperlukan sebagai upaya untuk mendukung mitigasi non-struktural diantaranya adalah pembuatan kebijakan atau undang-undang terkait dengan Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007. Beberapa contoh mitigasi non-struktural lainnya adalah pembuatan tata ruang kota atau daerah, peningkatan keterlibatan masyarakat sadar bencana, advokasi dan sosialisasi. Berbagai contoh lain terkait kebijakan non-struktural adalah legislasi, perencanaan wilayah dan daerah, dan identifikasi menyeluruh atau studi analisis terhadap resiko yang akan terjadi jika bencana melanda disuatu kawasan rawan bencana.

10. PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Setiap gedung negara yang didirikan harus memiliki fasilitas terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Hal ini tertuang di dalam:

- a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/2008 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan dan lingkungan; dan;
- b. Peraturan Daerah tentang bangunan gedung dan peraturan daerah tentang penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran; beserta standar-standar teknis yang terkait.

Terdapat dua sistem proteksi kebakaran yaitu sistem proteksi aktif dan pasif. Penerapan sistem proteksi ini didasarkan pada fungsi klasifikasi risiko kebakaran, luas bangunan, ketinggian bangunan, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.


a. Sistem Proteksi Aktif

Sistem ini merupakan perlindungan terhadap kebakaran dengan menggunakan peralatan yang bekerja secara otomatis ataupun manual. Setiap bangunan gedung harus dilindungi dengan proteksi ini berdasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan dan atau jumlah dan kondisi penghuni di dalam bangunan. Dalam sistem proteksi ini, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: (1) Sistem pemadam kebakaran; (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran; (3) Sistem pengendalian asap kebakaran; dan (4) Pusat pengendali kebakaran. Sistem proteksi aktif yang dimaksud diatas mengikuti peraturan sebagai berikut.

- 1) SNI 03-1745-2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung;



Gambar 9. Ilustrasi penempatan pipa *hydrant* di jalan



Gambar 10. Ilustrasi penempatan *hydrant box*, alarm dan alat pemadam api ringan (APAR)



Gambar 11. Ilustrasi lemari penyimpanan APD

- 2) SNI 03-3985-2000 tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung;



Gambar 12. Ilustrasi pemasangan *smoke detector* dan *sprinkler*

- 3) SNI 03-3989-2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem *sprinkler* otomatis untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung;



Gambar 13. Ilustrasi *sprinkler*

- 4) SNI 03-6571-2001 tentang sistem pengendalian asap kebakaran pada bangunan gedung; dan



Gambar 14. Ilustrasi *smoke detector*

- 5) SNI 03-0712-2004 tentang sistem manajemen asap dalam mal, atrium, dan ruangan bervolume besar.

b. Sistem Proteksi Pasif

Sistem ini merupakan perlindungan terhadap kebakaran dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan Gedung, ditinjau berdasarkan aspek arsitektur dan struktur, agar penghuni dan benda di dalamnya terhindar dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran. Sistem proteksi yang dijelaskan di atas harus mengacu kepada:

- 1) SNI 03-1736-2000 tentang tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung; dan
- 2) SNI 03-1746-2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

c. Persyaratan Aksesibilitas untuk Pemadam Kebakaran

Dalam perencanaan sebuah gedung, hal ini jarang sekali untuk ditinjau, bahkan diabaikan. Padahal aksesibilitas untuk pemadam kebakaran sangatlah perlu agar tidak menimbulkan kerugian material yang lebih besar lagi. Untuk detail persyaratannya sebagaimana tercantum didalam peraturan sebagai berikut:

- 1) SNI 03-1735-2000 tentang tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung; dan



Gambar 15. Ilustrasi akses ke bangunan untuk mobil pemadam kebakaran



Gambar 16. Ilustrasi akses jalan untuk mobil pemadam kebakaran

- 2) SNI 03-1736-2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada gedung.



Gambar 17. Titik kumpul evakuasi



Gambar 18. Ilustrasi jalur evakuasi

11. PENERAPAN BUDAYA 6S (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE, SAFETY)

Laboratorium dan bengkel sebagai lingkungan kerja untuk menumbuhkan budaya industri dengan mengimplementasikan 6S dan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Budaya 5S/5R dilihat pada lampiran gambar 30 dan Budaya K3 T.A.M.P.A.N atau C.A.N.T.I.K. pada lampiran gambar 31 dan 32.

a. Prosedur memasuki ruang

- 1) Peserta didik/pengguna ruangan belajar diharuskan melengkapi diri dengan alat pelindung diri (APD) yakni dengan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembar. Apabila akan memasuki ruangan praktik, maka peserta didik harus menggunakan APD sesuai dengan panduan SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), seperti sarung tangan, pelindung wajah, sabuk pengaman (*safety belt*), sepatu boot, sepatu pengaman (*safety shoes*), masker, penyumbat telinga (*ear plug*), penutup telinga (*ear muff*), kacamata pengaman (*safety glass*) dan sebagainya.
- 2) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- 3) Memasuki ruangan dengan antri dan dibuat jarak antrian dengan standar kesehatan 1,5 meter antar peserta didik dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.
- 4) Meminimalisir kontak telapak tangan dengan gagang pintu ketika membuka/ menutup ruangan.
- 5) Menerapkan prosedur pemeriksaan suhu bagi guru/laboran/siswa sebelum pelaksanaan pembelajaran teori/praktik, untuk memastikan bahwa kondisi tubuh dalam keadaan sehat dengan suhu tubuh dibawah 37,3 derajat.

PROTOKOL KESEHATAN DI LAB/BENGKEL



**Wajib menggunakan
Alat Pelindung Diri
(APD)**



**Masker kain 3 atau 2
Lapis (Tisu)**



**Ganti Tisu Setelah
digunakan 4 Jam**

Suhu tubuh di bawah 37.3



Segara periksa jika suhu
tubuh di atas 37.3




Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
dengan Air Mengalir,
Dan Hand Sanitzaer



Salam Sapa tanpa jabat tangan



Jaga jarak 1 - 2 Meter



Hindari menyentuh
Mata, Hidung dan mulut



Hindari kontak
langsung



Hindari kerumunan



Upayakan tidak sering
menyentuh
fasilitas/peralatan
yang di pakai bersama



Gunakan siku untuk
membuka pintu dan
menekan tombol lift

Gambar 19. Protokol kesehatan di lab/bengkel

- b. Prosedur penggunaan ruang
 - 1) Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan SMK, antara lain pada gerbang SMK, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup informasi pencegahan Covid-19 dan gejalanya protokol kesehatan selama berada di lingkungan SMK informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga SMK informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial dan protokol kesehatan sesuai panduan dan Keputusan Bersama ini.
 - 2) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di SMK setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama SMK menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tuk, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
 - 3) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai di area gerbang sekolah, depan ruang belajar teori dan praktik atau di tempat lain yang mudah di akses oleh warga sekolah.

PROSEDUR PENGGUNAAN RUANGAN

PEMASANGAN MEDIA INFOGRAFIS



Tempel **Poster** di tempat strategis

Gerbang SMK, Papan Pengumuman, Kantor, Toilet, Fasilitas CTPS, Lorong, Tangga, dan Lokasi antar jemput

PROSEDUR PEMBERSIHAN & DISINFEKSI

Pembersihan
Setiap Hari selama 1 Minggu
sebelum tatap muka

Lantai, Pegangan tangga,
Meja dan Kursi, Pegangan pintu, Toilet, Sarana CTPS, Alat peraga/Edukasi, Komputer, Papan TIK, Alat pendukung pembelajaran, Tombol lift, Ventilasi buatan atau AC dan Fasilitas lainnya



Gambar 20. Prosedur penggunaan ruang

C. RUANG PRAKTIK SMK SENI PEDALANGAN

Berdasarkan analisis kebutuhan ruang praktik dalam SNP 2018, Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan sebagai berikut:

1. Area kerja merancang dan mengelola sistem pergudangan
2. Area kerja merancang dan mengelola sistem persediaan
3. Area kerja merencanakan sistem, mengelola proses dan mengevaluasi proses transportasi logistik
4. Area kerja merencanakan, mengelola dan mengevaluasi sistem *material handling*
5. Ruang instruktur dan penyimpanan (RIS)

Contoh analisis kebutuhan luasan area kerja di ruang praktik siswa dapat dilihat pada Tabel 6, analisis dapat disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang diterapkan di sekolah.

Tabel 6. Kebutuhan minimal luasan ruang praktik siswa

No.	Area Kerja/Laboratorium/Ruang	Rasio	Kapasi-tas	Luasan (m ²)	Total Luas (m ²)
1.	Ruang praktik olah vokal	4	18	72	270
2.	Ruang praktik individu	4	12	48	
3.	Ruang praktik bersama	4	12	48	
4.	Ruang pagelaran pedalangan	4	12	48	
5.	Ruang instruktur dan penyimpanan	6	9	54	


Disamping itu perlu juga dilengkapi ruang pembelajaran yang mengikuti dan mencirikan perkembangan industri 4.0 yaitu ruang kelas pintar (*smart classroom*) untuk mendukung pembelajaran berbasis *virtual reality* (VR), *augmented reality* (AR), dan telekonferensi, diantaranya terdiri atas peralatan berikut:

Tabel 7. Peralatan *smart classroom*

No.	Sarana	Gambar
1	<i>Smart board</i> <i>Whiteboard</i> interaktif	
2	<i>Smart TV videoconference</i>	
3	<i>HD Pro Cam</i> <i>Live Casting</i>	
4	<i>Smart Table</i> Interaktif	
5	<i>Smart Controlroom Console</i>	

No.	Sarana	Gambar
6	Smart Document Camera	 A black Smart Document Camera (SDC) mounted on a stand, positioned above an open book to capture its content.
7	Platform pendukung <i>smart classroom</i> seperti <i>student response system</i> , <i>digital learning content</i> , <i>mobile learning</i>	 Classroom Clickers: Two handheld remote control devices with a digital display showing '12:45' and various function buttons.  Student response software: A screenshot of a computer interface displaying a grid of student responses and a bar chart showing the distribution of answers.  Carrying bag: A black rectangular carrying case with a shoulder strap and a circular inset showing the interior compartments.  Receiver: A white rectangular device with two antennas and a small screen or indicator light.

Berdasarkan analisis kebutuhan penyelarasan kurikulum dengan industri dan implementasi *teaching factory* maka dapat juga ditambahkan ruang *outlet/showroom* untuk keahlian Seni Pedalangan. Berikut ini denah tata letak ruang dan sub ruang untuk kompetensi keahlian Seni Pedalangan:





Gambar 21. Visualisasi 2D ruang praktik siswa kompetensi keahlian seni pedalangan



Gambar 22. Visualisasi 3D ruang praktik siswa kompetensi keahlian seni pedalangan tampak 1

Gambar 23. Visualisasi 3D ruang praktik siswa kompetensi keahlian seni pedalangan tampak 2





Gambar 24. Showroom/outlet bidang kompetensi keahlian seni pedalangan

Gambar 25. Smart classroom



D. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG PRAKTIK OLAH VOKAL

Tabel 8. Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang praktik olah vokal

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
1	Kursi Kerja	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Spesifikasi: Dimensi 42 x 50 x 90 cm, dudukan dan sandaran busa <i>injection finish fabric</i> , rangka pipa besi oval <i>finish chrome</i>	1 buah/ruang praktik		1	Basic
2	Meja Kerja	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Spesifikasi: Dimensi 900 x 500 x 450 mm, material MFC	1 buah/ruang praktik		1	Basic
3	Bangku Kerja	Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan. Spesifikasi: Dimensi 2500 x 1000 x 920 mm. <i>Melamine faced, Strong steel frame, demountable for easy relocation, Smooth rubber edging, no snags or digs</i>	3 buah/ruang praktik		1	Basic

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
4	Meja Alat	Ukuran memadai untuk menempatkan peralatan. Spesifikasi: Dimensi 190 x 55 x 88 cm, Solid rubber wood on top, Swivel Caster 4 total (4 x 6": 2 with brake, 2 without brake), 45kgs/100lbs drawer ball bearing slide, 15 drawers	2 buah/ ruang praktik		1	Basic
5	Meja Persiapan	Ukuran memadai untuk mempersiapkan pekerjaan. Spesifikasi: Dimensi 2000 x 1000 x 920 mm	2 buah/ ruang praktik		1	Basic
6	Stool/Kursi Kerja Bengkel	Ukuran memadai untuk duduk saat melakukan pekerjaan praktik. Spesifikasi: Lab stool, ukuran lebar dudukan 54 cm, hydraulic, foot rest, kaki metal, dilengkapi roda	5 buah/ ruang praktik		1	Basic

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
7	Papan Tulis Dorong	Dapat dipindah-pindah, digunakan saat pemberian/penjelasan tulis pada kegiatan praktik. Spesifikasi: Dimensi 180 x 90/170 cm, Papan magnetic 1 muka, <i>aluminium frame</i> , lengkap dengan tempat penghapus, bagian papan bisa diputar, terdapat rangka kaki besi, bagian kaki menggunakan roda	1 buah/ ruang praktik		1	Basic
8	Lemari Alat/ Tools Cabinet	Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan. Tertutup dan dapat dikunci. Spesifikasi: Dimensi 1850 x 900 x 500 mm	3 buah/ ruang praktik		1	Basic
9	Sound System	Pendukung dalam pementasan Pedalangan. Spesifikasi: <i>Drive 12" with tweeter DSP control performance Sistem fungsi 3 way approx. 410W kapasitas daya, approx. 250W peak tweeter</i>	1 set/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
10	Handy Cam	Untuk merekam gambar-suara. Spesifikasi: <i>4K video camera handy cam 20x optical Image sensor 1 / 2.5-inch Exmor R CMOS sensor AC adapter: AC100V ~ 240V (50/60Hz) corresponding / power consumption (when shooting movies): the viewfinder when using 4K: 4.9W/LCD monitor when using 4K: 4.9W</i>	1 unit/ ruang praktik		3	Advance
11	Audio Mixer	Digunakan untuk mencampur audio dari beberapa sumber input menjadi kesatuan output suara. Spesifikasi: <i>24 mono inputs plus 2 dual stereo channels, 4-bus 4-band EQ dengan 2 swept mids dan in/out switch 6 auxiliary sends (2 pre, 2 post, 2 pre/post) 4 sub groups dari setiap channel, L, R and M main mix outputs, Individual channel 48V phantom power, direct output di setiap mono channel/2 dual stereo inputs dengan 4-band EQ</i>	1 unit/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
		<p>Peak and signal indicator pada setiap channel, master level controls semua outputs</p> <p>Dimensi lebar 930 mm, panjang 560 mm, berat 18 kg</p> <p>16-channel/professional/audio Console mixer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 8/12 mono channels and 2 groups of stereo input channels 2. simple, flexible, high efficient, fine and super linear mic preamp 3. With Built-in DSP digital effect processor 4. Overload lamp can adjust its lightness according to the event of overload for warning 5. A inserting point is equipped for mono channel and main output, so to connect external signal/processor 6. Provide real professional +48V phantom power for condenser mic 8. 3 bands EQ, HM and LM swept, with England style 9. 2 AUX outputs, all can switch to pre/post fader and connect with external processor 				

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
		10. High accurate three color level column, to display output level exactly 11. 60mm high precision handspike POT attenuator 12. Built-in squelch switch power source supply				
12	Spot Light	Lampu pendukung penampilan peragawati dan pencahayakan pakeliran. Spesifikasi: <i>8" high x 4" wide, uses one maximum 60 watt standard-medium base PAR20 or R20 bulb (not included). On-off foot switch on cord, handy, modern mini accent uplight by Pro Track. Place on floor or may also be wall-mounted, black finish. Metal construction, Adjustable directional pivot head, 8-foot long black cord, switch is 16" from base, 76" from foot switch to end of plug.</i> <i>Pivoting shade</i> <i>Standing base and keyhole wall mount</i> <i>Black metal finish</i> <i>In-line switch on cord</i> <i>Uses one 60-watt incandescent bulb or one 13-watt CFL bulb</i>	 1 unit/ruang praktik	2	Advance	

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
13	Microphone Drum Set	Digunakan untuk menangkap audio. Terdiri dari: - 2 buah mic yang di juga bisa pergunakan untuk <i>Snare</i> , <i>Tom</i> , <i>Conga</i> , <i>Timbale</i> , dan <i>guitar cabinet</i> dengan rentang frekuensi dari 50 Hz - 12 kHz - 1 buah mic yang di juga bisa pergunakan untuk <i>Floor Tom</i> , <i>Kick Drum</i> , <i>Djembe</i> , <i>Cajon</i> dengan rentang frekuensi dari 40 Hz - 10 kHz - 1 buah mic yang dipergunakan untuk <i>Kick Drum</i> , dengan rentang frekuensi 30 Hz - 10 kHz - 2 buah mic yang di juga bisa pergunakan untuk <i>Overheads</i> , <i>cymbals</i> , <i>hihat</i> , alat perkusi dengan rentang frekuensi 100 Hz - 20 kHz.	1 set/ ruang praktik		2	Advance
14	Mic Preamplifier	Digunakan untuk memperkuat sinyal audio Spesifikasi: Preamp 2 Channel, kelas A saturasi 10% di 30 dB, tersedia <i>Phantom Power Level meter</i> -20 dBu sampai +3 dBu, <i>optical compressor instrument input</i> dan <i>mic input</i>	1 unit/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
15	Audio Processor	Digunakan sebagai prosesor efek Spesifikasi: 24-bit, 48 kHz sampling rate, AD/DA converter, 32 bits DSP chip. Input processing includes gain, mute, noise gate, high-cut, low-cut, 8 parameter EQ, phase, delay and so on. Output processing includes crossover, 5 parameters EQ, gain, mute, compressor/limiter, phase, delay and so on	1 unit/ ruang praktik		2	Advance
16	Komputer	Digunakan untuk melakukan mengedit video dan menjalankan aplikasi gamelan, secara menyeluruh dan detil. Spesifikasi: Prosesor Intel Core™ i7-7820HQ 3.90 GHz 9 MB Cache, layar 28", touch, RAM 32GB, storage 2TB SSD, graphic NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB, Microsoft Windows 10 Pro, Platinum, Surface Pen, Mouse + Tastatura memory, 5.0MP front-facing camera with 1080p HD video, Wi-Fi wireless networking, IEEE 802.11 a/b/g/n compatible, Bluetooth Wireless 4.1, ports: 4 X USB 3.0, SDXC card reader, 1 X USB-C, 3.5 mm Headset Jack, 1 X Gigabit Ethernet Port, Dual Microphones, 2.1 Stereo speakers, DVD-RW, HDMI dan VGA port, Serial Port, Keyboard	1 set/ ruang praktik		4	Advance

E. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA RUANG PRAKTIK INDIVIDU

Tabel 9. Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang praktik individu

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
1	Kursi Kerja	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Spesifikasi: Dimensi 42 x 50 x 90 cm, dudukan dan sandaran busa <i>injection finish fabric</i> , rangka pipa besi oval <i>finish chrome</i>	1 buah/ ruang praktik		1	Basic
2	Meja Kerja	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Spesifikasi: Dimensi 900 x 500 x 450 mm, material MFC	1 buah/ ruang praktik		1	Basic
3	Bangku Kerja	Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan. Spesifikasi: Dimensi 2500 x 1000 x 920 mm. <i>Melamine faced, Strong steel frame, demountable for easy relocation, Smooth rubber edging, no snags or digs</i>	3 buah/ ruang praktik		1	Basic


No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
4	Meja Alat	Ukuran memadai untuk menempatkan peralatan. Spesifikasi: Dimensi 190 x 55 x 88 cm, Solid rubber wood on top, Swivel Caster 4 total (4 x 6": 2 with brake, 2 without brake), 45kgs/100lbs drawer ball bearing slide, 15 drawers	1 buah/ ruang praktik		1	Basic
5	Meja Persiapan	Ukuran memadai untuk mempersiapkan pekerjaan. Spesifikasi: Dimensi 2000 x 1000 x 920 mm	2 buah/ ruang praktik		1	Basic
6	Stool/Kursi Kerja Bengkel	Ukuran memadai untuk duduk saat melakukan pekerjaan praktik. Spesifikasi: Lab stool, ukuran lebar dudukan 54 cm, hydraulic, foot rest, kaki metal, dilengkapi roda	5 buah/ ruang praktik		1	Basic

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
7	Papan Tulis Dorong	Dapat dipindah-pindah, digunakan saat pemberian/penjelasan tulis pada kegiatan praktik. Spesifikasi: Dimensi 180 x 90/170 cm, Papan magnetic 1 muka, <i>aluminium frame</i> , lengkap dengan tempat penghapus, bagian papan bisa diputar, terdapat rangka kaki besi, bagian kaki menggunakan roda	1 buah/ ruang praktik		1	Basic
8	Lemari Alat/ Tools Cabinet	Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan. Tertutup dan dapat dikunci. Spesifikasi: Dimensi 1850 x 900 x 500 mm	3 buah/ ruang praktik		1	Basic

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
9	Seperangkat Gamelan Pelog dan Slendro, Keprik Cempala, Kotak Wayang	Digunakan dalam pementasan wayang. Perangkat wayang lengkap. Satu set wayang, gamelan. RINCIAN GAMELAN JAWA LARAS PELOG SLENDRO I. LARAS PELOG: 1. Kempul: Laras 1, 7, 6 (kali tumbuk) 3, 2, 5 Gong Penatas (Kali tumbuk) 2. Bonang: Barung Jangkep dan Penerus Jangkep 3. Kenong: Laras 1, 7, 6 (kali tumbuk), 3, 2, 5; Kethuk, Kempyang 4. Denung: Jangkep (<i>double</i>) 5. Saron: Jangkep (<i>double</i>) 6. Peking: Satu Jangkep 7. Barung: Satu Jangkep 8. Gender: Gender Bem (1) dan Gender Pelog Barang (1) 9. Gender Penerus (tidak ada) 10. Gembang: 1 (satu) sorogan	1 set/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
		<p>11. Kendang: Kendang Bem (1), Kendang Sabet (1), Kendang Ciblon (1), Kendang Jaipongan (1), Ketipung (1)</p> <p>II. LARAS SLENDRO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kempul : Laras 1,2,3,5,6 (kali tumbuk), Suwuk, Penatas (kali tumbuk) 2. Bonang: Barung Jangkep, Penerus Jangkep 3. Kenong: Laras 1, 2, 3, 5, 6 (kali tumbuk), Kethuk, Kempyang 4. Demung: Jangkep (<i>double</i>) 5. Saron: Jangkep (<i>double</i>) 6. Gender: Jangkep (1) 7. Gender Penerus tidak ada 8. Gambang: 1 (satu) 9. Kendang: (*tumbuk) dengan Laras Pelog semuanya 10. Rebab: 1 (satu) 11. Siter: 1 (satu) 				

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
10	Gamelan	Digunakan untuk instrumen pengiring dalam pertunjukan wayang. Bahan: perunggu Rancak: kayu jati Terdiri dari: Slenthem, Demung, Saron, Peking, Kendang Indung (gede), Kendang Anak, Kendang Sabet (Kulanter), Gender Barung, Gender Penerus, Rebab, Gambang, Siter, Bonang Barung, Bonang Penerus, Bonang Penembung, Bedhung, Kenong, Kempyang, Kempul, Gong Siyem, Gong Ageng.	1 set/ ruang praktik		2	Advance
11	Beber. Memperagakan Atau Mendemonstrasikan Pagelaran Wayang Baik Utuh dan Ringkas, Pendek	Digunakan untuk menangkap bayangan wayang. Layar atau kelir dan gawang kelir, gedebok untuk tancapan wayang Terdiri dari 2 macam layar : 1. Layar untuk Pentas = 8×2 meter dan 2. Layar untuk Latihan = 2×2 meter. Dilengkapi dudukan untuk Lampu Blencong Disesuaikan dengan etnis setempat.	1 set/ ruang praktik		1	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
12	Peralatan Pendukung Dalang, Buku- Buku Sastra Jawa, Buku-Buku Cerita Wayang Pedalangan, Naskah-Naskah Pedalangan.	Digunakan untuk pendukung dalang dalam pementasan. Wayang Kulit Purwa Lakon: "Semar Mbabar Jatiditi". Sesuai tuntutan masing-masing etnis pewayangan. Contoh untuk Dalang Wayang Kulit : Cempala, Keprak	1 set/ ruang praktik		1	Advance
13	Sound System	Pendukung dalam pementasan Pedalangan yang memberikan warna dalam dialog dan tekanan karakter tokoh dan bobot dalam cepeng sabet Spesifikasi: <i>Drive 12" with tweeter DSP control performance Sistem fungsi 3 way approx. 410W kapasitas daya, approx. 250W peak tweeter</i>	1 set/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
14	Handy Cam	Untuk merekam gambar-suara. Spesifikasi: <i>4K Ultra HD (3840 x 2160) video camera handy cam 20x optical. Image sensor 1 / 2.5-inch Exmor R CMOS sensor AC adapter: AC100V ~ 240V (50/60Hz) corresponding / power consumption (when shooting movies): the viewfinder when using 4K: 4.9W/LCD monitor when using 4K: 4.9W</i>	1 unit/ ruang praktik		3	Advance
15	Audio Mixer	Digunakan untuk mencampur audio dari beberapa sumber input menjadi kesatuan output suara. Spesifikasi: <i>24 mono inputs plus 2 dual stereo channels, 4-bus 4-band EQ dengan 2 swept mids dan in/out switch 6 auxiliary sends (2 pre, 2 post, 2 pre/post) 4 sub groups dari setiap channel, L, R and M main mix outputs, Individual channel 48V phantom power, direct output di setiap mono channel/2 dual stereo inputs dengan 4-band EQ Peak and signal/indikator pada setiap channel, master level controls semua outputs</i>	1 unit/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
		<p>Dimensi lebar 930 mm, panjang 560 mm, berat 18 kg</p> <p>16-channel professional audio Console mixer</p> <ol style="list-style-type: none"> 8,12 mono channels and 2 groups of stereo input channels simple, flexible, high efficient, fine and super linear mic preamp With Built-in DSP digital effect processor Overload lamp can adjust its lightness according to the event of overload for warning A inserting point is equipped for mono channel and main output, so to connect external signal processor Provide real professional +48V phantom power for condenser mic 3 bands EQ, HM and LM swept, with England style 2 AUX outputs, all can switch to pre/post fader and connect with external processor 				

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
16	Spot Light	<p>10. High accurate three color level column, to display output level exactly</p> <p>11. 60mm high precision handspike POT attenuator</p> <p>12. Built-in squelch switch power source supply,</p> <p>Lampu pendukung penampilan peragawati dan pencahayaan pakeliran. Sehingga pakeliran terlihat hidup.</p> <p>Spesifikasi:</p> <p>8" high x 4" wide, uses one maximum 60 watt standard-medium base PAR20 or R20 bulb (not included). On-off foot switch on cord, handy, modern mini accent uplight by Pro Track. Place on floor or may also be wall-mounted, black finish. Metal construction, Adjustable directional pivot head, 8-foot long black cord, Pivoting shade Standing base and key/hole wall mount Black metal finish In-line switch on cord Uses one 60-watt incandescent bulb or one 13-watt CFL bulb</p>	1 unit/ ruang praktik		2	Advance


No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
17	Microphone Drum Set	Digunakan untuk menangkap audio. Terdiri dari: - 2 buah mic yang di juga bisa pergunakan untuk <i>Snare</i> , <i>Tom</i> , <i>Conga</i> , <i>Timbale</i> , dan <i>guitar cabinet</i> dengan rentang frekuensi dari 50 Hz - 12 kHz - 1 buah mic yang di juga bisa pergunakan untuk <i>Floor Tom</i> , <i>Kick Drum</i> , <i>Djembe</i> , <i>Cajon</i> dengan rentang frekuensi dari 40 Hz - 10 kHz - 1 buah mic yang dipergunakan untuk <i>Kick Drum</i> , dengan rentang frekuensi 30 Hz - 10 kHz - 2 buah mic yang di juga bisa pergunakan untuk <i>Overheads</i> , <i>cymbals</i> , <i>hihat</i> , alat perkusi dengan rentang frekuensi 100 Hz - 20 kHz.	1 set/ ruang praktik		2	Advance
18	Mic Preamp	Digunakan untuk memperkuat sinyal audio Spesifikasi: Preamp 2 Channel, kelas A Saturasi 10% di 30 dB, tersedia <i>Phantom Power Level meter</i> -20 dBu sampai +3 dBu, <i>optical compressor instrument input</i> dan <i>mic input</i>	1 unit/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
19	Audio Processor	Digunakan sebagai prosesor efek Spesifikasi: 24-bit, 48 kHz sampling rate, AD/DA convertor, 32 bits DSP chip. Input processing includes gain, mute, noise gate, high-cut, low-cut, 8 parameter EQ, phase, delay and so on. Output processing includes crossover, 5 parameter EQ, gain, mute, compressor/limiter, phase, delay and so on	1 unit/ ruang praktik		2	Advance
20	Komputer	Digunakan untuk melakukan mengedit video dan menjalankan aplikasi gamelan, secara menyeluruh dan detil. Spesifikasi: Prosesor /Intel Core™ i7-7820HQ 3.90 GHz 9 M/B Cache, layar 28", touch, RAM 32GB, storage 2TB SSD, graphic NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB, Microsoft Windows 10 Pro, Platinum, Surface Pen, Mouse + Tastatura memory 5.0MP front-facing camera with 1080p HD video, Wi-Fi wireless networking IEEE 802.11 a/b/g/n compatible, Bluetooth Wireless 4.1, ports: 4 X USB 3.0, SDXC card reader, 1 X USB-C, 3.5 mm Headset Jack, 1 X Gigabit Ethernet Port, Dual Microphones, 2.1 Stereo speakers, DVD-RW, HDMI dan VGA port, Serial Port, Keyboard.	1 set/ ruang praktik		4	Advance

F. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG PAGELARAN PEDALANGAN

Tabel 10. Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang praktik pagelaran pedalangan

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
1	Kursi Kerja	<p>Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.</p> <p>Spesifikasi:</p> <p>Dimensi 42 x 50 x 90 cm, dudukan dan sandaran busa <i>injection finish fabric</i>, rangka pipa besi oval <i>finish chrome</i></p>	1 buah/ ruang praktik		1	Basic
2	Bangku Kerja	<p>Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan.</p> <p>Spesifikasi:</p> <p>Dimensi 2500 x 1000 x 920 mm. <i>Melamine faced, Strong steel frame, demountable for easy relocation, Smooth rubber edging, no snags or digs</i></p>	3 buah/ ruang praktik		1	Basic

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
3	Meja Alat	<p>Ukuran memadai untuk menempatkan peralatan.</p> <p>Spesifikasi:</p> <p>Dimensi 190 x 55 x 88 cm, Solid rubber wood on top, Swivel Caster 4 total (4 x 6": 2 with brake, 2 without brake), 45kgs/100lbs drawer ball bearing slide, 15 drawers</p>	2 buah/ ruang praktik		1	Basic
4	Meja Persiapan	<p>Ukuran memadai untuk mempersiapkan pekerjaan.</p> <p>Spesifikasi:</p> <p>Dimensi 2000 x 1000 x 920 mm</p>	2 buah/ ruang praktik		1	Basic
5	Stool/Kursi Kerja Bengkel	<p>Ukuran memadai untuk duduk pada saat melakukan pekerjaan praktik.</p> <p>Spesifikasi:</p> <p>Lab stool, ukuran lebar dudukan 54 cm, hydraulic, foot rest, kaki metal, dilengkapi roda</p>	1 buah/ ruang praktik		1	Basic

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
6	Papan Tulis Dorong	Dapat dipindah-pindah, digunakan saat pemberian/penjelasan tulis pada kegiatan praktik. Spesifikasi: Dimensi 180 x 90/170 cm, Papan magnetic 1 muka, <i>aluminium frame</i> , lengkap dengan tempat penghapus, bagian papannya bisa diputar, terdapat rangka kaki besi, bagian kaki menggunakan roda	1buah/ ruang praktik		1	Basic
7	Lemari Alat/ <i>Tools Cabinet</i>	Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan. Tertutup dan dapat dikunci. Spesifikasi: Dimensi 1850 x 900 x 500 mm	3buah/ ruang praktik		1	Basic

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
8	Seperangkat Gamelan Pelog dan Slendro, Keprik Cempala, Kotak Wayang	Digunakan dalam pementasan wayang. Perangkat wayang lengkap. Satu set wayang, gamelan. RINCIAN GAMELAN JAWA LARAS PELOG SLENDRO I. LARAS PELOG: 1. Kempul: Laras 1, 7, 6 (kali tumbuk) 3, 2, 5 Gong Penatas (Kali tumbuk) 2. Bonang: Barung Jangkep dan Penerus Jangkep 3. Kenong: Laras 1, 7, 6 (kali tumbuk), 3, 2, 5; Kethuk, Kempyang 4. Demung: Jangkep (<i>double</i>) 5. Saron: Jangkep (<i>double</i>) 6. Pekling: Satu Jangkep 7. Barung: Satu Jangkep 8. Gender: Gender Bem (1) dan Gender Pelog Barang (1) 9. Gender Penerus (tidak ada) 10. Gambang: 1 (satu) sorogan	1 set/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
	II. LARAS SLENDRO:	<p>11. Kendang: Kendang Bem (1), Kendang Sabet (1), Kendang Ciblon (1), Kendang Jaipongan (1), Ketipung (1)</p> <p>1. Kempul : Laras 1, 2, 3, 5, 6 (kali tumbuk), Suwuk, Penatas (kali tumbuk)</p> <p>2. Bonang: Barung Jangkep, Penerus Jangkep</p> <p>3. Kenong: Laras 1, 2, 3, 5, 6 (kali tumbuk), Kethuk, Kempyang</p> <p>4. Demung: Jangkep (<i>double</i>)</p> <p>5. Saron: Jangkep (<i>double</i>)</p> <p>6. Gender: Jangkep (1)</p> <p>7. Gender Penerus tidak ada</p> <p>8. Gambang: 1 (satu)</p> <p>9. Kendang: (* tumbuk) dengan Laras Pelog semuanya</p> <p>10. Rebab: 1 (satu)</p> <p>11. Siter: 1 (satu)</p>				

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
9	Gamelan	Digunakan untuk instrumen pengiring dalam pertunjukan wayang. Bahan: perunggu Rancak: kayu jati Terdiri dari: Silemhem, Demung, Saron, Peking, Kendang Indung (<i>gede</i>), Kendang Anak, Kendang Sabet (Kulanter), Gender Barung, Gender Penerus, Rebab, Gambang, Siter, Bonang Barung, Bonang Penerus, Bonang Penembung, Bedhung, Kenong, Kempyang, Kempul, Gong Siyem, Gong Ageng.	1 set/ ruang praktik		2	Advance
10	Beber. Memperagakan Atau Mendemonstrasikan Pagelaran Wayang Baik Utuh dan Ringkas, Pendek	Digunakan untuk menangkap bayangan wayang. Layar atau kelir dan gawang kelir, gedebok untuk tancapan wayang. Disesuaikan dengan etnis setempat. Terdiri dari 2 macam layar : 1. Layar untuk Pentas = 8×2 meter dan 2. Layar untuk Latihan = 2×2 meter. Dilengkapi dudukan untuk Lampu Blencong	1 set/ ruang praktik		1	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
11	Peralatan Pendukung Dalang, Buku-Buku Sastra Jawa, Buku-Buku Cerita Wayang Pedalangan, Naskah-Naskah Pedalangan.	Digunakan untuk pendukung dalang dalam pementasan. Pakem Ramayana (<i>Lahiripun Rama – Brubuh Ngaelengka</i>)	1 set/ ruang praktik		1	Advance
12	Sound System	Pendukung dalam pementasan Pedalangan. Spesifikasi: <i>Drive 12" with tweeter DSP control performance Sistem fungsi 3 way approx. 410W kapasitas daya, approx. 250W peak tweeter</i>	1 set/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
13	Handy Cam	Untuk merekam gambar-suara. Spesifikasi: <i>4K video camera handy cam 20x optical. Image sensor 1 / 2.5-inch Exmor R CMOS sensor</i> AC adapter: AC100V ~ 240V (50/60Hz) corresponding / power consumption (when shooting movies): the viewfinder when using 4K: 4.9W/LCD monitor when using 4K: 4.9W	1 unit/ ruang praktik		3	Advance
14	Audio Mixer	Digunakan untuk mencampur audio dari beberapa sumber input menjadi kesatuan output suara. Spesifikasi: <i>24 mono inputs plus 2 dual stereo channels, 4-bus 4-band EQ dengan 2 swept mids dan in/out switch 6 auxiliary sends (2 pre, 2 post, 2 pre/post) 4 sub groups dari setiap channel, L, R and M main mix outputs, Individual channel 48V phantom power, direct output di setiap mono channel/2 dual stereo inputs dengan 4-band EQ Peak and signal indikator pada setiap channel, master level controls semua outputs</i>	1 unit/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
		<p>Dimensi lebar 930 mm, panjang 560 mm, berat 18 kg</p> <p>16-channel professional audio Console mixer</p> <ol style="list-style-type: none"> 8,12 mono channels and 2 groups of stereo input channels simple, flexible, high efficient, fine and super linear mic preamp With Built-in DSP digital effect processor Overload lamp can adjust its lightness according to the event of overload for warning A inserting point is equipped for mono channel and main output, so to connect external signal processor Provide real professional +48V phantom power for condenser mic 3 bands EQ, HM and LM swept, with England style 2 AUX outputs, all can switch to pre/post fader and connect with external processor 				

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
15	Spot Light	<p>10. High accurate three color level column, to display output level exactly</p> <p>11. 60mm high precision handspike POT attenuator</p> <p>12. Built-in squelch switch power source supply,</p> <p>Lampu pendukung penampilan peragawati dan pencatayakan pakeliran.</p> <p>Spesifikasi:</p> <p><i>8" high x 4" wide, uses one maximum 60 watt standard-medium base PAR20 or R20 bulb (not included). On-off foot switch on cord, handy, modern mini accent uplight by Pro Track. Place on floor or may also be wall-mounted, black finish. Metal construction, Adjustable directional pivot head, 8-foot long black cord, Pivoting shade Standing base and keyhole wall mount Black metal finish In-line switch on cord Uses one 60-watt incandescent bulb or one 13-watt CFL bulb</i></p>	1 unit/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
16	Microphone Drum Set	Digunakan untuk menangkap audio. Terdiri dari: - 2 buah mic yang di juga bisa pergunakan untuk <i>Snare</i> , <i>Tom</i> , <i>Conga</i> , <i>Timbale</i> , dan <i>guitar cabinet</i> dengan rentang frekuensi dari 50 Hz - 12 kHz - 1 buah mic yang di juga bisa pergunakan untuk <i>Floor Tom</i> , <i>Kick Drum</i> , <i>Djembe</i> , <i>Cajon</i> dengan rentang frekuensi dari 40 Hz - 10 kHz - 1 buah mic yang dipergunakan untuk <i>Kick Drum</i> , dengan rentang frekuensi 30 Hz - 10 kHz - 2 buah mic yang di juga bisa pergunakan untuk <i>Overheads</i> , <i>cymbals</i> , <i>hihat</i> , alat perkusi dengan rentang frekuensi 100 Hz - 20 kHz.	1 set/ ruang praktik		2	Advance
17	Mic Preamp	Digunakan untuk memperkuat sinyal audio Spesifikasi: Preamp 2 Channel, kelas A saturasi 10% di 30 dB, tersedia <i>Phantom Power Level meter</i> -20 dBu sampai +3 dBu, <i>optical compressor instrument input</i> dan <i>mic input</i>	1 unit / ruang praktik		2	

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
18	Audio Processor	Digunakan sebagai prosesor efek. Spesifikasi: 24-bit, 48 kHz sampling rate, AD/DA convertor, 32 bits DSP chip. Input processing includes gain, mute, noise gate, high-cut, low-cut, 8 parameter EQ, phase, delay and so on. Output processing includes crossover, 5 parameter EQ, gain, mute, compressor/limiter, phase, delay and so on	1 unit / ruang praktik		2	Advance
19	Komputer	Digunakan untuk melakukan mengedit video dan menjalankan aplikasi gamelan, secara menyeluruh dan detil. Spesifikasi: Prosesor Intel Core™ i7-7820HQ 3.90 GHz 9MB Cache, layar 28", touch, RAM 32GB, storage 2TB SSD, graphic NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB, Microsoft Windows 10 Pro, Platinum, Surface Pen, Mouse + Tastatura memory, 5.0MP front-facing camera with 1080p HD video, Wi-Fi wireless networking, IEEE 802.11 a/b/g/n compatible, Bluetooth Wireless 4.1, ports: 4 X USB 3.0, SDXC card reader, 1 X USB-C, 3.5 mm Headset Jack, 1 X Gigabit Ethernet Port, Dual Microphones, 2.1 Stereo Speakers, DVD-RW, HDMI dan VGA port, Serial Port, Keyboard	1 set/ ruang praktik		4	Advance

G. DAFTAR PERABOT DAN PERALATAN PRAKTIK PADA SUB RUANG INSTRUKTUR, DAN RUANG SIMPAN

Tabel 11. Daftar perabot dan peralatan praktik pada sub ruang instruktur, dan ruang simpan

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
1	Kursi Kerja	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Spesifikasi: Dimensi 42 x 50 x 90 cm, dudukan dan sandaran busa <i>injection finish fabric</i> , rangka pipa besi oval <i>finish chrome</i>	1 buah/ ruang praktik		1	Basic
2	Bangku Kerja	Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan. Spesifikasi: Dimensi 2500 x 1000 x 920 mm. <i>Melamine faced, Strong steel frame, demountable for easy relocation, Smooth rubber edging, no snags or digs</i>	3 buah/ ruang praktik		1	Basic

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
3	Meja Alat	Ukuran memadai untuk menempatkan peralatan. Spesifikasi: Dimensi 190 x 55 x 88 cm, Solid rubber wood on top, Swivel Caster 4 total (4 x 6": 2 with brake, 2 without brake), 45kgs/100lbs drawer ball bearing slide, 15 drawers	2 buah/ ruang praktik		1	Basic
4	Meja Persiapan	Ukuran memadai untuk mempersiapkan pekerjaan. Spesifikasi: Dimensi 2000 x 1000 x 920 mm	2 buah/ ruang praktik		1	Basic
5	Stool/Kursi Kerja Bengkel	Ukuran memadai untuk duduk saat melakukan pekerjaan praktik. Spesifikasi: Lab stool, ukuran lebar dudukan 54 cm, hydraulic, foot rest, kaki metal, dilengkapi roda	5 buah/ ruang praktik		1	Basic
6	Lemari Alat/ Tools Cabinet	Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan. Tertutup dan dapat dikunci. Spesifikasi: Dimensi 1850 x 900 x 500 mm	3 buah/ ruang praktik		1	Basic

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
7	Sound System	Pendukung dalam pementasan Pedalangan. Spesifikasi: <i>Drive 12" with tweeter DSP control performance Sistem fungsi 3 way approx. 410W kapasitas daya, approx. 250W peak tweeter</i>	1 set/ ruang praktik		2	Advance
8	Handy Cam	Untuk merekam gambar-suara. Spesifikasi: <i>4K video camera handy cam 20x optical. Image sensor 1 / 2.5-inch Exmor R CMOS sensor AC adapter: AC 100V ~ 240V (50/60Hz) corresponding / power consumption (when shooting movies): the viewfinder when using 4K: 4.9W/LCD monitor when using 4K: 4.9W</i>	1 unit/ ruang praktik		3	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
9	Audio Mixer	<p>Alat untuk mengatur sinyal elektrik dari microphone studio, tape recorder, dan sinyal prosesor.</p> <p>16-channel professional audio Console mixer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 8,12 monochannels and 2 groups of stereo input channels 2. simple, flexible, high efficient, fine and super linear mic preamp 3. With Built-in DSP digital effect processor 4. Overload lamp can adjust its lightness according to the event of overload for warning 5. A inserting point is equipped for mono channel and main output, so to connect external signal processor 6. Provide real professional +48V phantom power for condenser mic 7. 3 bands EQ, HM and LM swept, with England style 8. 2 AUX outputs, all can switch to pre/post fader and connect with external processor 	1 unit/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
		10. High accurate three color level column, to display output level exactly 11. 60mm high precision handspike POT attenuator 12. Built-in squelch switch power source supply,				
10	Spot Light	<p>Lampu pendukung penamplikan peragawati dan pencahayakan pakeliran.</p> <p>Spesifikasi:</p> <p>8" high x 4" wide, uses one maximum 60 watt standard-medium base PAR20 or R20 bulb (not included). On-off foot switch on cord, handy, modern mini accent uplight by Pro Track. Place on floor or may also be wall-mounted, black finish. Metal construction, Adjustable directional pivot head, 8-foot long black cord, Pivoting shade Standing base and keyhole wall mount Black metal finish In-line switch on cord Uses one 60-watt incandescent bulb or one 13-watt CFL bulb</p>	1 unit/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
11	<i>Microphone Drum Set</i>	Digunakan untuk menangkap audio. Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - 2 buah mic yang juga bisa pergunakan untuk <i>Snare</i>, <i>Tom</i>, <i>Conga</i>, <i>Timbale</i>, dan <i>guitar cabinet</i> dengan rentang frekuensi dari 50 Hz - 12 kHz - 1 buah mic yang juga bisa pergunakan untuk <i>Floor Tom</i>, <i>Kick</i> <i>Drum</i>, <i>Djembe</i>, <i>Cajon</i> dengan rentang frekuensi dari 40 Hz - 10 kHz - 1 buah mic yang dipergunakan untuk <i>Kick Drum</i>, dengan rentang frekuensi 30 Hz - 10 kHz - 2 buah mic yang juga bisa pergunakan untuk <i>Overheads</i>, <i>cymbals</i>, <i>hihat</i>, alat perkusi dengan rentang frekuensi 100 Hz - 20 kHz. 	1 set/ ruang praktik		2	Advance
12	<i>Mic Preamplifier</i>	Digunakan untuk memperkuat sinyal audio Spesifikasi: Preamp 2 Channel, kelas A saturasi 10% di 30 dB, tersedia <i>Phantom Power Level</i> <i>meter</i> -20 dBu sampai +3 dBu, <i>optical</i> <i>compressor instrument input</i> dan <i>mic input</i>	1 unit/ ruang praktik		2	Advance

No	Nama Alat	Deskripsi Alat dan Spesifikasi	Rasio	Ilustrasi Alat	Level Teknologi	Level Keterampilan
13	Audio Processor	Digunakan sebagai prosesor efek Spesifikasi: 24-bit, 48 kHz sampling rate, AD/ DA convertor, 32 bits DSP chip. Input processing includes gain, mute, noise gate, high-cut, low-cut, 8 parameter EQ, phase, delay and so on. Output processing includes crossover, 5 parameter EQ, gain, mute, compressor/limiter, phase, delay and so on	1 unit/ ruang praktik		2	Advance
14	Komputer	Digunakan untuk melakukan mengedit video dan menjalankan aplikasi gamelan, secara menyeluruh dan detil. Spesifikasi: Processor min. 2.8 GHz 9 MB Cache, RAM min. 8 GB DDR4, Storage min. 1 TB, DVD- RW, I/O: USB port, HDMI dan VGA port, Serial Port, Audio In-Out, Optical USB Mouse and Keyboard, Layar min. 18.5" dengan resolusi min. 1366x768, Operating system original.	1 set/ ruang praktik		4	Advance

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk meningkatkan relevansi peralatan praktik di SMK Kompetensi Pemeran terhadap kebutuhan IDUKA maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyediaan peralatan yang lebih modern yang mendukung untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas lulusan SMK di bidang Seni Musik Populer untuk pengembangan sektor seni dan industri kreatif.
2. Penyediaan peralatan yang mendukung pembelajaran yang fleksibel di rumah, sekolah dan industri baik secara sinkron maupun asinkron dengan mengoptimalkan teknologi.
3. Optimalisasi peralatan untuk *teaching factory* untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat.
4. Penyiapan SDM untuk pengoperasian dan pemeliharaan peralatan
5. Penyediaan standar operasional prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Budaya Kerja Industri.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK dalam penyediaan peralatan harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

1. Teknologi: peralatan harus memiliki relevansi dengan teknologi dan kinerja peralatan yang ada di industri dengan kapasitas produksi dan daya disesuaikan dengan kemampuan operasional di SMK.
2. Aspek Pedagogi: penyediaan peralatan harus mempertimbangkan implementasi strategi dan model pembelajaran *teaching factory*/industri, pembelajaran berbasis proyek dan fasilitasi kegiatan kewirausahaan di SMK.
3. Peralatan harus dilengkapi alat pelindung diri dan peralatan K3 yang sesuai dengan jenis pekerjaan dalam penggunaan peralatan.
4. Aspek *space* (ruang): kapasitas ruang praktik, tata letak peralatan dan penambahan luasan untuk mendukung fleksibilitas aktivitas pembelajaran formal dan informal baik secara daring maupun luring.
5. Aspek pembiayaan: pengembangan sarana dan prasarana perlu mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk pencapaian kinerja dan kompetensi lulusan.


DAFTAR PUSTAKA

- Armfield. 2019. *Engineering Teaching & Research Equipment For Schools, Colleges and Universities*. www.discoverarmfield.com. diakses tanggal 30 Agustus 2020.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi Energi Sistem Pencahayaan pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-1735-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-1736-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-1746-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan ke Luar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-3985-2000 tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan dan Pengujian Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-3989-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Sprinkler Otomatis untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2001. SNI 03-2396-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2001. SNI 03-6571-2001 tentang Sistem Pengendalian Asap Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2001. SNI 03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2001. SNI 03-6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2004. SNI 03-7012-2004 tentang Sistem Manajemen Asap Dalam Mal, Atrium, dan Ruangan Bervolume Besar.
- Badan Standarisasi Nasional. 2011. SNI 03-6390-2011 tentang Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung.

- Badan Standarisasi Nasional. 2015. SNI 1729:2015 tentang Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural
- Badan Standarisasi Nasional. 2019. SNI 2847-2019 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2019. SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-gedung.
- Consortium of Local Education Authorities for the Provision of Science Services (CLEAPSS). 2009. *Designing and Planning Laboratories*. Consortium of Local Education Authorities for the Provision of Science Services: Brunel University London.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2000. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan.
- Department of Petroleum Engineering. 2003. *PETE 203: DRILLING ENGINEERING LABORATORY MANUAL*. King Fahd Of Petroleum & Minerals: Dhahran.
- Elangovan, M., Thenarasu, M., Narayanan, S., & Shankar, P. S. 2018. *Design Of Flexible Spot Welding Cell For Body-In-White (BIW) Assembly*. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 6(2), 23-38.
- Habib P. Mohamadian. 2019. *Adopt a Lab Campaign*. College of Engineering Southern University and A&M College: Baton Rouge.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan*. <http://jdih.kemdikbud.go.id>. diakses tanggal 01 September 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2006. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
- Kementerian Negara Pekerjaan Umum. 2008. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- LKPP. 2020. Katalog Elektronik. <https://e-katalog.lkpp.go.id/>. diakses tanggal 31 Agustus 2020.

LAMPIRAN

VISUALISASI AREA KERJA RUANG PRAKTIK SISWA¹



Gambar 26. Sub ruang pagelaran pedalangan

¹ Gambar desain, denah dan layout yang dipaparkan disini adalah contoh yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan minimal luasan ruang, fungsi, kontur tanah, ergonomi dan K3.



Gambar 27. Ruang praktik bersama



Gambar 28. Sub ruang praktik individu



Gambar 29. Ruang praktik olah vokal

5S/5R DI RUANG PRAKTIK SMK

01

SEIRI/SORT/RINGKAS

Pilih barang yang diperlukan untuk bekerja dan singkirkan barang yang tidak diperlukan



02

SEITON/SET IN ORDER/RAPI

Menyimpan barang di tempat kerja sesuai pada tempatnya, agar mudah didapatkan saat digunakan



03

SEISO/SHINE/RESIK

Membersihkan tempat/lingkungan kerja, mesin/alat dari kotoran dan sampah



04

SEIKETSU/STANDARDIZE/RAWAT

Mempertahankan **Ringkas**, **Rapi**, dan **Resik** dari waktu ke waktu



05

SHITSUKE/SUSTAIN/RAJIN

Disiplin melakukan **Ringkas**, **Rapi**, **Resik** dan **Rawat**



LISA DARA APIK

Lihat sampah ambil - tidak rapi, rapikan



Gambar 30. Budaya 5S/5R di ruang praktik SMK

PASTIKAN SISWI SMK SUDAH

C.A.N.T.I.K



- C** Cekatan dalam bekerja
- A** APD digunakan dan anti kerja ceroboh
- N** Niatkan bekerja dengan tulus
- T** Terbiasa dengan budaya K3
- I** Ikhlas dalam bekerja
- K** Kerja giat dan semangat

Gambar 31. Budaya safety/K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di SMK

PASTIKAN SISWA SMK SUDAH

T.A.M.P.A.N



- T** Teliti potensi bahaya yang timbul
- A** Analisa faktor resiko yang akan timbul
- M** Menggunakan APD yang sesuai
- P** Pastikan diri anda dalam kondisi siap
- A** Amati kondisi sekitar
- N** Niatkan ibadah agar Berkah

Gambar 32. Budaya *safety/K3* (keselamatan dan kesehatan kerja) di SMK

